



Лист QUARD 500 16мм

индивидуальный раскрой, 1500x2500, 2000x2000,
2000x2500, 2000x6000, 2000x12000, 2500x2500,
2500x4000, 2500x6000, 2500x8000, 2500x12000,
1500x3000, 1500x6000, 2000x3000

Характеристика	Значение
Вес 1 м2 (кг)	124,8
Длина, l (мм)	по запросу
Марка стали (бренд)	QUARD 500
Материал	Износостойкая сталь
Сортировка на сайте	130
Твердость (НВ)	470-530
Толщина, s (мм)	16
Ширина, b (мм)	1500-3100

QUARD 500 - мм – плоский прокат износостойкой мартенситной стали твердостью 470-530 НВ, предназначенная для производства компонентов машин и оборудования, работающих в условиях разрушающего абразивного воздействия и ударной нагрузки.

Листы имеют повышенную плоскостность, минимальную поперечную разнотолщинность и высокое качество поверхности. Прокат подходит для объемной холодной штамповки и имеет хорошую способность к свариванию стандартными методами. Максимально допустимая рабочая температура, при которой QUARD 500 сохраняет механические свойства, составляет +250 °С.

Сталь поставляется в закаленном и отпущенном состоянии. Материал демонстрирует оптимальное сочетание прочности, твердости и ударной вязкости, благодаря которому изделия из QUARD 500 служат втрое дольше, чем из обычных конструкционных сталей. Кроме того, их вес на 40 % ниже, что позволяет значительно сократить расходы на топливо и обслуживание техники.

Из листов Квард 500 изготавливаются землеройные машины, горнодобывающая и погрузочно-разгрузочная техника, машины для дорожно-строительных работ, отдельные компоненты спецтехники (ковши, смесители и др.), бункеры и контейнеры, шнековые транспортеры (винтовые конвейеры).

Размеры листа: ширина - - мм, длина - -, толщина - - мм. Вес 1 м² проката составляет - кг.

В ЕМК вы можете купить листы износостойкие QUARD 500 стандартного и индивидуального раскроя с доставкой по СНГ.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов