



## Лист QUEND 960 18мм

индивидуальный раскрой, 1500x2500, 2000x2000,  
2000x2500, 2000x6000, 2000x12000, 2500x2500,  
2500x4000, 2500x6000, 2500x8000, 2500x12000,  
1500x6000, 3000x7500

| Характеристика                   | Значение            |
|----------------------------------|---------------------|
| Вес 1 м2 (кг)                    | 140,4               |
| Длина, l (мм)                    | По запросу          |
| Марка стали (бренд)              | QUEND 960           |
| Материал                         | Высокопрочная сталь |
| Предел прочности на разрыв (МПа) | 980-1150            |
| Предел текучести (МПа)           | 960                 |
| Сортировка на сайте              | 150                 |
| Толщина, s (мм)                  | 18                  |
| Ширина, b (мм)                   | 1500-3100           |

**QUEND 960 - мм** – марка сверхпрочной конструкционной стали с пределом текучести - МПа и пределом прочности на разрыв - МПа. Сталь поставляется в виде листов и используется для изготовления подъемного-транспортного, загрузочного и строительного оборудования, от которого требуется повышенная прочность, надежность и долговечность: горнодобывающая и дорожно-строительная техника, обогатительное оборудование, автоприцепы, полуприцепы-тяжеловозы, грузовые шасси, выносные опоры и секции стрел кранов и т. д.

От листов из обычных конструкционных сталей плоский прокат Куэнд 960 отличается:

- повышенной твердостью и стойкостью к износу в условиях разрушающих нагрузок;
- улучшенной плоскостностью и качеством поверхности после обработки;

- низкой поперечной разнотолщиной;
- хорошей обрабатываемостью;
- высокой трещиностойкостью.

Применение листов из стали QUEND позволяет повысить технические характеристики элементов оборудования, одновременно снизив их вес на 20%.

Резка листов QUEND 960 выполняется термическими методами с последующим постепенным охлаждением во избежание возникновения трещин на кромках. Сталь сваривается стандартными методами при температуре окружающей среды не ниже +5 °С.

Размеры листа QUEND 960: ширина – - мм, длина – -, толщина – - мм. Вес 1 м<sup>2</sup> проката составляет - кг.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов