



Лист ROC 250 DB 16мм

индивидуальный раскрой, 1500x2500, 2000x2000,
2000x2500, 2000x6000, 2000x12000, 2500x2500,
2500x4000, 2500x6000, 2500x8000, 2500x12000

Характеристика	Значение
Вес 1 м2 (кг)	125
Длина, l (мм)	до 14000
Марка стали (бренд)	ROC 250 DB
Материал	Износостойкая сталь
Сортировка на сайте	140
Твердость (HB)	200-260
Толщина, s (мм)	16
Ширина, b (мм)	до 3500

ROC 250 DB - мм – листовой прокат износостойкой стали общего назначения. Это экономичное решение для изготовления деталей, не подверженных интенсивному износу от истирания. Из сталей, входящих в серию ROC, марка 250 DB является наиболее мягкой – ее твердость составляет - HB.

Сталь поставляется после закалки, в процессе которой приобретает мартенситную структуру. Входящие в состав легирующие компоненты, помимо стойкости к износу, обеспечивают хорошую ударную вязкость и обрабатываемость материала. Однако невысокая твердость не позволяет использовать детали из листов ROC 250 DB в условиях воздействия тяжелых или агрессивных абразивных материалов.

Прокат хорошо поддается обработке давлением, штамповкой, профилированием. Из него изготавливаются малоответственные элементы, такие как втулки, кулачки, звездочки и т. п.

Размеры листа ROC 250 DB: ширина – мм, длина – до мм, толщина – мм, при которой вес одного квадратного метра составляет - кг.

В Европейской металлургической компании вы можете купить листы из износостойкой стали ROC 250 DB стандартного и индивидуального раскроя с доставкой по СНГ.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов