



Лист ROC 500 47мм

индивидуальный раскрой, 1500x2500, 2000x2000,
2000x2500, 2000x6000, 2000x12000, 2500x2500,
2500x4000, 2500x6000, 2500x8000, 2500x12000

Характеристика	Значение
Вес 1 м2 (кг)	367
Длина, l (мм)	до 6000
Марка стали (бренд)	ROC 500
Материал	Износостойкая сталь
Сортировка на сайте	440
Твердость (HB)	460-540
Толщина, s (мм)	47
Ширина, b (мм)	до 2000

ROC 500 - мм – листовой прокат износостойкой стали, имеющей мартенситную структуру и среднюю твердость (- HB). Марка предназначена для изготовления элементов техники и оборудования, испытывающих интенсивное воздействие трения или ударную нагрузку.

За счет точно выверенного процента легирующих компонентов в составе сталь имеет хорошую ударную вязкость, обрабатываемость, свариваемость, формуемость. Как правило, срок службы деталей из листов ROC 500 втрое больше, чем аналогичных изделий из низкоуглеродистых марок.

Сталь хорошо сваривается стандартными способами при комнатной температуре. Во избежание растрескивания сварного шва выполняется предварительный нагрев, соответствующий толщине листа. Рекомендуется использовать мягкие сварочные материалы.

Износостойкая сталь ROC 500 широко применяется для производства наземной (желтой) тяжелой техники: дорожно-строительной, добывающей и погрузочной и пр. Из проката выполняются компоненты оборудования и инструмента для переработки разнородных материалов, грунтов и горных пород.

Размеры листов Roc 500: ширина – до - мм, длина – до - мм, толщина – - мм, при которой вес квадратного метра составляет - кг.

В Европейской металлургической компании вы можете купить листы износостойкие из марки стали ROC 500 с доставкой по СНГ. Прокат поставляется стандартного и индивидуального раскроя.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов