



## Лист Weldox 900 D 59мм

индивидуальный раскрой, 1500x2500, 2000x2000, 2000x2500, 2000x6000,  
2000x12000, 2500x2500, 2500x4000, 2500x6000, 2500x8000, 2500x12000

| Характеристика                   | Значение            |
|----------------------------------|---------------------|
| Вес 1 м2 (кг)                    | 460                 |
| Длина, l (мм)                    | до 14630            |
| Марка стали (бренд)              | Weldox 900 D        |
| Материал                         | Высокопрочная сталь |
| Предел прочности на разрыв (МПа) | 880-1100            |
| Предел текучести (МПа)           | 830                 |
| Сортировка на сайте              | 560                 |
| Толщина, s (мм)                  | 59                  |
| Ширина, b (мм)                   | до 3350             |

**Высокопрочный лист Weldox 900 D - мм (аналог Strenx)** – это плоский металлопрокат, который изготовлен из высокопрочной конструкционной стали и предназначен для эксплуатации в сложных рабочих и климатических условиях. Производитель листов Weldox 900 D – шведская компания SSAB. Основная задача, которую решил производитель через разработку стали Велдокс 900 Д – отличная свариваемость с сохранением высокой прочности.

Листовая сталь Weldox 900 D - мм имеет мелкозернистую структуру, что обеспечивает прокату высокую ударную вязкость, стойкость к интенсивным статическим и динамическим нагрузкам, коррозии, окислению и всем видам износа. Маркировка литерой D обозначает гарантированную величину ударной вязкости KV при -20°C. Легирование и термообработка позволяют достичь высокие показатели прочности, а низкий процент углерода в химсоставе Weldox 900 D благоприятно влияет на сварочные характеристики.

Широкое применение высокопрочные листы Weldox 900 D - мм нашли в производстве тяжелых машин, сельскохозяйственной и горнодобывающей техники, съемных комплектующих для резки, дробления, просеивания, а также для производства погрузочно-разгрузочного оборудования, прицепов и пр.

Размеры высокопрочных листов Weldox 900 D: ширина – - мм, длина – - мм, толщина – - мм. Вес 1 м<sup>2</sup> высокопрочных листов – - кг.

Регламентируют требования на изготовление и эксплуатацию листовой высокопрочной стали Велдокс 900 Д стандарты EN 10025-6, EN 10029-2 и EN 10163-2. .

Европейская металлургическая компания поставляет высокопрочные листы Weldox 900 D напрямую от шведского производителя. По индивидуальному запросу клиента мы можем согласовать с производителем раскрой листов велдокс по конкретным геометрическим параметрам.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов