



## Лист Weldox 960 E 66мм

индивидуальный раскрой, 1500x2500, 2000x2000, 2000x2500, 2000x6000,  
2000x12000, 2500x2500, 2500x4000, 2500x6000, 2500x8000, 2500x12000

| Характеристика                   | Значение            |
|----------------------------------|---------------------|
| Вес 1 м2 (кг)                    | 514,8               |
| Длина, l (мм)                    | до 14630            |
| Марка стали (бренд)              | Weldox 960 E        |
| Материал                         | Высокопрочная сталь |
| Предел прочности на разрыв (МПа) | 900-1100            |
| Предел текучести (МПа)           | 900-1100            |
| Сортировка на сайте              | 630                 |
| Толщина, s (мм)                  | 66                  |
| Ширина, b (мм)                   | до 3350             |

**Листы Weldox 960 E - мм** – это специальный плоский металлопрокат, который изготовлен из высокопрочной стали Weldox 960 E (с 2015 г - Strenx 960 E) компанией SSAB (Швеция). Основное назначение высокопрочных листов велдокс – изготовление конструкций, оборудования, комплектующих тяжёлых машин, которые работают в условиях повышенных статических и динамических нагрузок.

Специальные листы Weldox 960 E - мм изготавливают из мелкозернистой стали с минимальным пределом текучести 830 Мпа и минимальным пределом прочности 880 Мпа. Химический состав листов Weldox 960 E - мм обеспечивает материалу высокую прочность, стойкость ко всем видам износа, особенно абразивному, устойчивость к коррозии, окислению, химически агрессивным средам. Также лист велдокс 960 E (аналог стренкс 960 E) имеет высокие показатели пластичности, хорошую ударную вязкость и максимальное сопротивление механическим деформациям. Высокопрочная сталь Weldox 960 E не теряет в первоначальных свойствах при пониженных температурах до -60°C.

Используют листы Weldox 960 E - мм в горнодобывающей и перерабатывающей отрасли, нефтегазовой, химической, энергетической, металлургической промышленности, сельском хозяйстве и пр. Высокопрочный плоский прокат идет на изготовление грузоподъемного оборудования, ковшей, прицепов, самосвалов, вилочных погрузчиков и т.п.

Размеры высокопрочных листов Weldox 960 E: ширина – - мм, длина – - мм, толщина – - мм. Вес 1 м<sup>2</sup> высокопрочных листов – - кг.

Регламентируют требования на изготовление и эксплуатацию листовой высокопрочной стали Велдокс стандарты EN 10025-6, EN 10029-2 и EN 10163-2.

Европейская металлургическая компания поставляет листы Weldox 960 E напрямую от шведского производителя. По запросу клиента мы можем согласовать раскрой по индивидуальным размерам.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов