



Лист 20x2000x12000мм ASTM

A387

Grade 5 CL 1, Grade 5 CL 2, Grade 9 CL 1, Grade 9 CL 2, Grade 11 CL 1, Grade 11 CL 2, Grade 22 CL 1, Grade 22 CL 2, Grade 91 CL 1, Grade 91 CL 2, Grade 12 CL 1, Grade 12 CL 2

Характеристика	Значение
Вес 1 м2 (кг)	157
Вес 1 шт (кг)	3768,0
Длина, l (мм)	12000
Сортировка на сайте	1540
Способ изготовления	Горячекатаный
Стандарт	ASTM A387
Толщина, s (мм)	20
Ширина, b (мм)	2000

Plates ASTM A387 – это плоский прокат легированной хромо-молибденовой стали для производства сосудов, работающих под давлением. Изделия представляют собой листы (плиты) прямоугольной формы, полученные методом горячей прокатки.

Наличие в составе хрома и молибдена обуславливает высокий предел прочности на разрыв и отличные коррозионные свойства листовой стали в условиях повышенных температур. Материал демонстрирует термостойкость, хорошую формуемость и свариваемость, стойкость к деформации при работе под давлением.

Листы A387M подходят для изготовления элементов трубопровода и емкостного оборудования: промышленных котлов и сосудов под давлением, теплообменников, а также фланцев, фитингов и клапанов.

К сферам применения изделий из горячекатаных листов относятся следующие отрасли промышленности: нефтегазовая, химическая и нефтехимическая, топливно-энергетический комплекс.

Размерные параметры листов ASTM A387: ширина -- мм, длина -- мм, толщина -- мм. Вес одной плиты составляет - кг, вес одного квадратного метра -- кг.

Компания ЕМК обеспечивает комплексные поставки листовой легированной стали марок: 2, 12, 11, 21, 21L, 22, 22L, 5, 9, 91.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов