




Лист никелевый

220x2500x5000мм ASTM B463

Alloy 20 / N08020 / Incoloy 20

Характеристика	Значение
Вес 1 м2 (кг)	1 777,6
Вес 1 шт (кг)	22 220
Длина, l (мм)	5000
Сортировка на сайте	4490
Стандарт	ASTM B463
Толщина, s (мм)	220
Ширина, b (мм)	2500

Листы из никелевого сплава ALLOY 20 (Incoloy 20) регламентируются спецификацией ASTM B463. По стандарту элементы плоского металлопроката изготавливаются способами горячей или холодной прокатки. Изделия востребованы во многих отраслях промышленности: нефтегазовой, химической, энергетике, машиностроении и др.

Сплав Incoloy 20, который выступает материалом производства плит и листов B463, демонстрирует превосходные механические, технологические и химические свойства. Никелевые листы - хорошо поддаются обработке и формованию, а также свариванию (не требуют дополнительной обработки зоны термического воздействия). Металлоизделия не подвержены растрескиванию под напряжением, могут применяться в контакте с кислотами (в том числе с теплой серной). Плиты и листы из никеля противостоят общей, питтинговой, щелевой коррозии в средах, содержащих хлориды.

Размеры листа - ширина - - мм, длина - - мм, толщина - - мм. Вес 1 м² - - кг.

Листовой прокат - применяется для создания нефтехимического и энергетического оборудования, нефтегазовых и химических трубопроводов, теплообменников, насосов, запорно-регулирующей арматуры и т.д.

В каталоге ЕМК можно выбрать для покупки никелевые листы -х-х- -.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов