



## Лист никелевый 75x1500x6000мм ASTM B463

Alloy 20 / N08020 / Incoloy 20

| Характеристика      | Значение  |
|---------------------|-----------|
| Вес 1 м2 (кг)       | 606       |
| Вес 1 шт (кг)       | 5 454     |
| Длина, l (мм)       | 6000      |
| Сортировка на сайте | 3280      |
| Стандарт            | ASTM B463 |
| Толщина, s (мм)     | 75        |
| Ширина, b (мм)      | 1500      |

Листы из никелевого сплава ALLOY 20 (Incoloy 20) регламентируются спецификацией ASTM B463. По стандарту элементы плоского металлопроката изготавливаются способами горячей или холодной прокатки. Изделия востребованы во многих отраслях промышленности: нефтегазовой, химической, энергетике, машиностроении и др.

Сплав Incoloy 20, который выступает материалом производства плит и листов B463, демонстрирует превосходные механические, технологические и химические свойства. Никелевые листы - хорошо поддаются обработке и формованию, а также свариванию (не требуют дополнительной обработки зоны термического воздействия). Металлоизделия не подвержены растрескиванию под напряжением, могут применяться в контакте с кислотами (в том числе с теплой серной). Плиты и листы из никеля противостоят общей, питтинговой, щелевой коррозии в средах, содержащих хлориды.

**Размеры листа** -: ширина - - мм, длина - - мм, толщина - - мм. Вес 1 м<sup>2</sup> - - кг.

Листовой прокат - применяется для создания нефтехимического и энергетического оборудования, нефтегазовых и химических трубопроводов, теплообменников, насосов, запорно-регулирующей арматуры и т.д.

**В каталоге ЕМК можно выбрать для покупки никелевые листы -х-х- -.**



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов