



Болт высокопрочный 1/2"-13UNC-2A x 3 1/4" ASME B18.2.1

A193 Gr. B7, A193 Gr. B7M, A320 Gr. L7, A320 Gr. L7M

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,213
Высота головки, h (inch)	11/32"
Диаметр болта, e (inch)	0.482-0.515
Диаметр описанной окружности, g (inch)	0.969-1.010
Длина резьбы, lt (inch)	1.250
Длина, l (inch)	3 1/4"
Длина, l (мм)	82,5
Класс точности резьбы	2A
Номинальный размер, d (inch)	1/2"
Номинальный размер, d (мм)	12,7
Радиус скругления, r (inch)	0.01-0.03
Размер под ключ, f (inch)	7/8"
Сортировка на сайте	790
Стандарт	ASME B18.2.1
Тип крепежа	Болт шестигранный высокопрочный
Тип резьбы	13UNC

Высокопрочные шестигранные болты - (heavy hex bolts) – это крепежные изделия с метрической резьбой, которые используются для организации надежного соединения элементов и поверхностей. Фиксируются гайками.

Болты - регламентируются американским стандартом ASME B18.2.1, который определяет их типы и размеры.

Высокопрочные болты - B18.2.1 обладают высокими свойствами предела прочности, устойчивости к высоким и низким температурам. Болтовое соединение ASME B 18.2.1 выдерживает большие статические и динамические нагрузки, фиксирует тяжелонагруженные детали.

Размеры и характеристики высокопрочных болтов asme b18.2.1: длина -, диаметр "-", длина резьбы "-", тип резьбы -, класс точности резьбы -.

Стальные болты - востребованы для промышленного применения в условиях высоких нагрузок (например, строительство, металлургия, машиностроение, добывающая и обрабатывающая индустрия). Также высокопрочные метизы B18.2.1 могут быть использованы в обычных условиях.

В компании EMK можно выбрать и купить высокопрочные болты - по стандарту ASME B18.2.1 из сталей:

A193 Gr. B7, A193 Gr. B7M, A320 Gr. L7, A320 Gr. L7M.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов