



ВИНТ С ВНУТРЕННИМ шестигранником 1/4"-20UNC-2A x 3/8" ASME B18.3

A193 Gr. B7, A193 Gr. B7M, A193 Gr. B16, A320 Gr. L7,
A320 Gr. L7M

Характеристика**Значение**

Вес 1 шт (кг)	0,0039
Высота головки, h (inch)	0.244-0.236
Диаметр головки, dk (inch)	0.354-0.361
Диаметр стержня, d2 (inch)	0.2435-0.2486
Длина, l (inch)	3/8"
Длина, l (мм)	10
Класс точности резьбы	2A
Номинальный размер, d (inch)	1/4"
Радиус, r (inch)	0.010
Размер шестигранного отверстия, j (inch)	3/16"
Сортировка на сайте	10
Стандарт	ASME B18.3
Тип крепежа	Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником
Тип резьбы	20UNC
Толщина основания головки, g (inch)	0.095
Углубление под ключ, t (мм)	0.12

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик черного и нержавеющего металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов