



Шпилька нержавеющая М6х130 ASME B18.31.1М

A193 Gr. B8 CL 1, A193 Gr. B8 CL 2, A193 Gr. B8M CL 1, A193 Gr. B8M CL 2,
A193 Gr. B8T, A320 Gr. B8 CL 1, A320 Gr. B8 CL 2, A453 Gr. 660 CL B, A453
Gr. 660 CL A

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,023
Длина, l (мм)	130
Номинальный размер, d	M6
Сортировка на сайте	520
Стандарт	ASME B18.31.1M
Тип крепежа	Шпилька полнорезьбовая
Шаг резьбы, p (мм)	1

Нержавеющая - - это стержень с наружной резьбой по всей длине стержня или только на двух концах. При нанесении резьбы по всей длине на концах шпильки делаются фаски. Используют шпильки из нержавеющей стали не только в строительстве, но и для решения других, в том числе и бытовых, вопросов.

Размеры нержавеющей шпильки - диаметр - мм, длина - мм, номинальный размер -, вес одной нержавеющей шпильки - кг.

Размеры и технические условия поставки шпилек из нержавеющей стали регламентируются по стандарту -.

У нас вы можете купить нержавеющую шпильку из коррозионностойких сталей:

- По **ASTM A193/ASME SA193**: A193 Gr. B8 CL 1 , A193 Gr. B8 CL 2 , A193 Gr. B8M CL 1 , A193 Gr. B8M CL 2 , A193 Gr. B8T , A193 Gr. B8C;
- По **ASTM A320/ASME SA320**: A320 Gr. B8 CL 1 , A320 Gr. B8 CL 2 , A320 Gr. B8M CL 1 , A320 Gr. B8M CL 2 , A320 Gr. B8T , A320 Gr. B8C;
- По **ASTM A453/ASME SA453**: A453 660 CL A , A453 660 CL B.





Комплексные
поставки



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов