



Гайка никелевая M27 EN ISO 4032

Alloy K-500 / N05500 / 2.4375, Alloy 601 / N06601 / 2.4851, Alloy 625 / N06625 / 2.4856, Alloy 825 / N08825 / 2.4855, Alloy X-750 / N07750 / 2.4669, Alloy 200 / N02200 / 2.4060, Alloy 400 / N04400 / 2.4360, Alloy 600 / N06600 / 2.4816, Alloy 718 / N07718 / 2.4668, Alloy 800 / N08800 / 1.4876, Alloy C-276 / N10276 / 2.4819

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,185
Высота гайки, m (мм)	22,5-23,8
Диаметр описанной окружности, e (мм)	45,20
Диаметр переходной галтели, da (мм)	29,1
Диаметр прижимной поверхности, dw (мм)	38,0
Номинальный размер, d	M27
Размер под ключ, s (мм)	40-41
Сортировка на сайте	80
Стандарт	EN ISO 4032
Тип крепежа	Гайка шестигранная
Шаг резьбы, p (мм)	3

Nickel Hex Nut EN ISO 4032 – шестиугольная гайка, изготовленная из никеля или его сплавов, и предназначенная для создания в паре с болтом, винтов или шпилькой резьбовых соединений в приложениях, где от крепежа требуется сочетание особой стойкости к коррозии и высоким температурам, прочности и долговечности.

Требования к шестигранным никелевым гайкам регламентирует стандартная спецификация EN ISO 4032, в соответствии с которой крепеж относится к метрической серии.

Гайки обеспечивают стойкость соединений к самопроизвольному раскручиванию, сдвигам и разрушению при ударных нагрузках и воздействии вибрации. Для надежной затяжки под гайку подкладывается соответствующая шайба.

Высокое качество исполнения резьбы обеспечивает легкое и быстрое навинчивание гайки и возможность многократной сборки/разборки соединения.

Шестигранные никелевые гайки EN ISO 4032 подходят для использования в промышленном и гражданском строительстве, машиностроении, автомобильном производстве, станкостроении, судостроении, авиационно-космической промышленности, электронике, энергетике (сборка оборудования для электростанций, нефтегазовых установок, ветряных турбин).

Размеры гайки шестигранной никелевой В18.2.4.1М: номинальный размер – , размер под ключ – мм, диаметра описанной окружности – мм, высота – мм, шаг резьбы – мм, вес – кг.

В ЕМК вы можете оптом купить гайки никелевые EN ISO 4032 из сплавов Alloy 200 / N02200 / 2.4060 , Alloy 400 / N04400 / 2.4360 , Alloy K-500 / N05500 / 2.4375 , Alloy 600 / N06600 / 2.4816 , Alloy 601 / N06601 / 2.4851 , Alloy 625 / N06625 / 2.4856 , Alloy 718 / N07718 / 2.4668 , Alloy 800 / N08800 / 1.4876 , Alloy 825 / N08825 / 2.4855 , Alloy C-276 / N10276 / 2.4819 , Alloy X-750 / N07750 / 2.4669.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов