



## Гайка никелевая M90x6 DIN 934

Alloy K-500 / N05500 / 2.4375, Alloy 601 / N06601 / 2.4851, Alloy 625 / N06625 / 2.4856, Alloy 825 / N08825 / 2.4855, Alloy X-750 / N07750 / 2.4669, Alloy 200 / N02200 / 2.4060, Alloy 400 / N04400 / 2.4360, Alloy 600 / N06600 / 2.4816, Alloy 718 / N07718 / 2.4668, Alloy 800 / N08800 / 1.4876, Alloy C-276 / N10276 / 2.4819

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	5,527
Высота гайки, m (мм)	70,1-72
Диаметр описанной окружности, e (мм)	144,08
Диаметр переходной галтели, da (мм)	90
Диаметр прижимной поверхности, dw (мм)	121,1
Номинальный размер, d	M90x6
Размер под ключ, s (мм)	127,5-130
Сортировка на сайте	600
Стандарт	DIN 934
Тип крепежа	Гайка шестигранная
Шаг резьбы, p (мм)	6

**Шестигранные гайки из никеля** - это крепежные изделия, которые изготавливают из чистого никеля или сплавов на его основе. Используют никелевые гайки в комплекте с никелевыми болтами, винтами, шпильками и другим стержневым крепежом. Основная задача шестигранной гайки – прочное резьбовое соединение элементов различных конструкций, деталей механизмов, фиксация объектов между собой и на поверхности.

Конструкционно никелевая шестигранная гайка - это изделие в виде шестигранника с центральным отверстием, в котором выполнена резьба требуемого типа и размера. Гайка накручивается на стержень парного метиза с соответствующей резьбой. Для повышения прочности резьбового соединения, а также предотвращения непроизвольного раскручивания дополнительно используют плоские или пружинные шайбы.

Шестигранные гайки - из никеля могут поставляться в стандартном исполнении и использоваться для общетехнических задач, а для сложных рабочих условий и максимальных нагрузок рекомендованы высокопрочные шестигранные гайки.

Никель и его сплавы, из которых изготавливают шестигранные гайки, обеспечивает крепежу следующие характеристики:

- прочность, твердость;
- устойчивость к коррозии;
- устойчивость к химически агрессивным средам;
- жаропрочность, жаростойкость;
- прочность на разрыв и пр.

Применение никелевые шестигранные гайки - нашли в строительстве, машиностроении, добывающей и перерабатывающей отрасли, химической и атомной промышленности, энергетике, пищевой отрасли и пр.

Размеры никелевых шестигранных гаек: диаметр прижимной поверхности - - мм, размер под ключ - - мм, высота - - мм, вес гайки - от - кг.

Регламентирует производство, поставки и эксплуатацию никелевых гаек стандарт -.

Купить гайки шестигранные гайки из никеля с быстрой доставкой из Европы можно в нашей компании. Мы поставляем никелевый крепеж напрямую от производителя на территорию Таможенного союза.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов