



Шайба никелевая M27 DIN 125 A

Alloy K-500 / N05500 / 2.4375, Alloy 601 / N06601 / 2.4851, Alloy 625 / N06625 / 2.4856, Alloy 825 / N08825 / 2.4855, Alloy X-750 / N07750 / 2.4669, Alloy 200 / N02200 / 2.4060, Alloy 400 / N04400 / 2.4360, Alloy 600 / N06600 / 2.4816, Alloy 718 / N07718 / 2.4668, Alloy 800 / N08800 / 1.4876, Alloy C-276 / N10276 / 2.4819

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,047
Высота шайбы, h (мм)	4
Диаметр отверстия, d1 (мм)	28
Наружный диаметр, d2 (мм)	50
Номинальный размер, d	M27
Сортировка на сайте	130
Стандарт	DIN 125
Тип крепежа	Шайба плоская
Форма исполнения	A - без фаски

Никелевая плоская шайба - относится к крепежным изделиям, которые используют в паре с гайками и стержневыми элементами (болты, винты, шпильки). Шайбы из никеля участвуют в резьбовом соединении деталей подвижных механизмов, частей металлоконструкций и т.д. Основные задачи никелевой шайбы: увеличение опорной площади, защита соединяемых поверхностей от деформаций, исключение проваливания головки парного крепежа в установочное отверстие, компенсация неровностей на соединяемых поверхностях.

Плоская шайба - представляет собой круглую деталь с центральным сквозным отверстием, посредством которого осуществляют надевание изделия на стержень. В зависимости от исполнения шайбы по DIN 125 выпускают с фасками (форма В) и без фаски (форма А). Никелевые шайбы форма А - не имеют наружной фаски и рекомендованы отраслевым стандартом для комплектации шестигранных болтов прочностью до 8.8 и гаек классов точности А и В.

Изготавливают плоские шайбы из никелевых сплавов преимущественно штамповкой, которая предполагает деформацию заготовки на пресс-

оборудовании до получения круглой детали требуемых размеров.

Плоская шайба - из никеля характеризуется прочностью, твердостью, устойчивостью к разрыву, износу, неравномерному стиранию. Крепеж устойчив к коррозионному разрушению при повышенных температурах и в агрессивных средах.

Активное применение плоские шайбы без фаски нашли в строительстве, газо- и нефтедобыче, химической и атомной отрасли, машино- и станкостроении, морской промышленности, энергетике, пищевой, медицинской отрасли и пр.

Размеры никелевых плоских шайб: наружный диаметр - - мм, вес шайбы - - кг.

Регламентирует производство, поставки и эксплуатацию плоских шайб без фаски стандарт -.

????? ????? ??? ????? ????? ? ?? ?????? ? ??????? ????????? ?? ?????? ????? ? ?????? ?????????? ??
?????????? ?????????? ??????? ?????????? ?? ??????????????? ??????????? ? ?????? ???.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов