



## Муфта нержавеющая Rp 3" Heavy FTExFTE BSP EN 10241 / DIN 2986

X10NiCrAlTi32-21 / 1.4876, X15CrNiSi20-12 / 1.4828,  
X15CrNiSi25-21 / 1.4841, X1NiCrMoCu25-20-5 / 1.4539,  
X1NiCrMoCuN25-20-7 / 1.4529, X2CrNi18-9 / 1.4307,  
X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404, X2CrNiMoN22-5-3 / 1.4462,  
X5CrNi18-10 / 1.4301, X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401,  
X6CrNiMoTi17-12-2 / 1.4571, X6CrNiTi18-10 / 1.4541

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	1,02
Вид фитинга	Муфта
Длина, l (мм)	75
Материал	Нержавеющий
Наружный диаметр, OD (мм)	98
Номинальный диаметр, DN	80
Номинальный размер, NPS (inch)	3"
Сортировка на сайте	110
Способ присоединения	THRD - резьбовое
Стандарт	EN 10241 / DIN 2986
Тип концевого соединения (вход x выход)	TEХTE - резьбовые концы
Тип резьбы	BSPP Female - параллельная внутренняя резьба

Stainless steel coupling Rp - Heavy FTExFTE BSP EN 10241 / DIN 2986 – высокопрочная муфта из нержавеющей стали для бессварного соединения труб. Изделие имеет вид полого цилиндра с утолщенными стенками и параллельной дюймовой резьбой (female) на внутренней поверхности с обоих концов.

Муфты heavy регламентируются стандартом EN 10241 / DIN 2986, в соответствии с которым изготавливаются методомковки из бесшовных или сварных нержавеющей труб, либо из прутка путем прокатки.

В отличие от приварных аналогов, резьбовая муфта может использоваться в системах, где при монтаже запрещено применение сварки. Фитинг обеспечивает высокую скорость сборочно-разборочных работ, подходит для многократного использования. За счет утолщенных стенок изделие не подвержено деформации и растрескиванию.

Химическая инертность нержавеющей стали обуславливает стойкость муфты к коррозии и большинству агрессивных сред. Соответствие материала требованиям санитарных норм позволяет использовать элемент при монтаже хозяйственно-питьевых водопроводов.

Кованые нержавеющей муфты применяются в трубопроводных системах низкого давления, транспортирующих жидкие и газообразные среды.

Стандартные параметры высокопрочной муфты THRD номинального размера -: номинальный диаметр --, наружный диаметр -- мм, длина -- мм. Вес одного элемента составляет - кг.

**Компания ЕМК поставляет муфты Rp Heavy FTExFTE BSP EN 10241 из нержавеющей стали марок:**

X5CrNi18-10 / 1.4301, X2CrNi18-9 / 1.4307, X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401, X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404, X6CrNiMoTi17-12-2 / 1.4571, X6CrNiTi18-10 / 1.4541, X1NiCrMoCu25-20-5 / 1.4539, X2CrNiMoN22-5-3 / 1.4462, X15CrNiSi20-12 / 1.4828, X15CrNiSi25-21 / 1.4841, X10NiCrAlTi32-21 / 1.4876, X1NiCrMoCuN25-20-7 / 1.4529.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов