



Муфта переходная Rp 3/4"x3/8" FTExFTE BSP EN 10241 / DIN 2986

P235TR1 / 1.0254

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,128
Вид фитинга	Муфта переходная
Длина, l (мм)	43
Материал	Черный
Наружный диаметр, OD (мм)	32,5
Наружный диаметр, OD2 (мм)	22
Номинальный диаметр, DN	20
Номинальный диаметр, DN2	10
Номинальный размер, NPS (inch)	3/4"
Номинальный размер, NPS2 (inch)	3/8"
Размер	3/4"x3/8"
Способ присоединения	THRD - резьбовое
Стандарт	EN 10241 / DIN 2986
Тип концевого соединения (вход x выход)	TEХTE - резьбовые концы
Тип резьбы	BSPP Female - параллельная внутренняя резьба

Переходная муфта - (reducer coupling -) – это стыковочный фитинг для герметичного соединения труб с разным диаметром. Используют переходные муфты для уменьшения или увеличения диаметра самой трубопроводной линии.

Стандарт EN 10241 регламентирует резьбовые переходные муфты, которые используют в системах транспортировки и распределения газообразных веществ и жидкостей.

Изготавливают муфты - из бесшовных или сварных труб методомковки, а также прокаткой прутков. Основным материалом служит углеродистая сталь.

У данного вида фитингов резьба BSPP – параллельная внутренняя. Монтаж переходной муфты BSPP - осуществляется посредством накручивания на сопрягаемую трубу с внешней резьбой. Резьбовое соединение обеспечивает достаточную герметичность и прочность, для повышения этих свойств при установке муфты - могут быть использованы дополнительные герметичные материалы. Не рекомендованы резьбовые переходные муфты для соединений, подверженных резким температурным скачкам и интенсивным динамическим нагрузкам, например, вибрациям. При этом фитинги устойчивы к коррозии, окислению, износу.

Применение переходной муфты BSPP актуально для нефтегазовой, химической, энергетической, металлургической отрасли, бытовых коммуникаций, машиностроения и т.д.

Размеры стальной переходной муфты с внутренней резьбой: наружный диаметр - - мм, номинальный диаметр - -, тип концевое соединения - - , длина - - мм, вес переходной муфты - - кг.

Регламентирует переходные муфты - стандарт -.

Нами поставляется муфта переходная BSPP из сталей:

P235TR1 - 1.0254 и др.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов