



Муфта Rp 1 1/4" Heavy FTExFTE BSP EN 10241 / DIN 2986

P235GH / 1.0345, S235JR / 1.0038, P235TR1 / 1.0254

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,247
Вид фитинга	Муфта
Длина, l (мм)	51
Материал	Черный
Наружный диаметр, OD (мм)	49
Номинальный диаметр, DN	32
Номинальный размер, NPS (inch)	1 1/4"
Сортировка на сайте	70
Способ присоединения	THRD - резьбовое
Стандарт	EN 10241 / DIN 2986
Тип концевого соединения (вход x выход)	TEХTE - резьбовые концы
Тип резьбы	BSPP Female - параллельная внутренняя резьба

Стальные муфты heavy - относятся к резьбовым стыковочным фитингам, которые используют для соединения труб с одинаковым или разным диаметром, а также для присоединения к трубопроводной линии приборов, валов, различных механизмов.

Муфта BSPP - представляет собой цилиндрическую деталь с толстыми стенками и резьбовыми концами. Резьба муфты - параллельная внутренняя. Монтаж муфты данного вида осуществляется накручиванием на трубу с внешней резьбой на концах. Преимущество резьбового соединения в том, что муфту можно использовать на часто разбираемых участках, а также в трубопроводах, сварочные работы на которых запрещены или ограничены. В

целом, резьбовые муфты - обеспечивают прочное и герметичное соединение, однако, не рекомендованы для эксплуатации при повышенных динамических нагрузках и резких скачках температур и давления.

Изготавливают муфты heavy BSPP из углеродистых сталей с высокими физико-механическими свойствами. Благодаря этому высокопрочная муфта - характеризуется прочностью, износостойкостью, устойчивостью к механическим повреждениям, коррозии и окислению. Для повышения эксплуатационных характеристик на поверхность резьбовой муфты может наноситься защитное покрытие.

Применение муфты heavy с внутренней резьбой актуально для строительства, металлургии, газовой, химической отрасли, тяжелой промышленности, производства крупногабаритного оборудования, ЖКХ и т.д.

Размеры резьбовой муфты heavy: наружный диаметр - - мм, номинальный диаметр - -, тип концевого соединения - -, длина - - мм, вес тяжелой муфты - - кг.

Регламентирует высокопрочные резьбовые муфты BSPP стандарт -.

Нами поставляется муфта heavy BSPP из сталей:



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов