




## Муфта Rp 4" FTExFTE BSP EN 10241 / DIN 2986

P235GH / 1.0345, S235JR / 1.0038, P235TR1 / 1.0254

| Характеристика                          | Значение                                     |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Вес 1 шт (кг)                           | 1,708                                        |
| Вид фитинга                             | Муфта                                        |
| Длина, l (мм)                           | 83                                           |
| Материал                                | Черный                                       |
| Наружный диаметр, OD (мм)               | 121,4                                        |
| Номинальный диаметр, DN                 | 100                                          |
| Номинальный размер, NPS (inch)          | 4"                                           |
| Сортировка на сайте                     | 120                                          |
| Способ присоединения                    | THRD - резьбовое                             |
| Стандарт                                | EN 10241 / DIN 2986                          |
| Тип концевого соединения (вход x выход) | TExFTE - резьбовые концы                     |
| Тип резьбы                              | BSPP Female - параллельная внутренняя резьба |

Муфта (coupling) Rp - FTExFTE BSP EN 10241 - стальная муфта с цилиндрической внутренней резьбой (female), предназначенная для бессварного соединения элементов трубопровода на прямом участке и обеспечения возможности их оперативного разъединения при демонтаже или ремонте. Элемент навинчивается на конец трубы со встречной дюймовой резьбой (male).

Требования к муфте определены в стандарте EN 10241 / DIN 2986, в соответствии с которым она выполняется посредствомковки из сварных или бесшовных труб или путем прокатки прутков. Поверхность изделия может

быть необработанной или оцинкованной горячим способом.

В отличие от приварных муфт резьбовая может использоваться в системах транспортировки и подачи легковоспламеняющихся и взрывоопасных сред, где запрещено использование сварки. Coupling THRD обеспечивают простоту и высокую скорость сборки, подходят для многократного использования. При соблюдении условий эксплуатации фитинг не подвержен износу, деформации и растрескиванию, а резьбовое соединения с трубой – коррозии.

Кованые муфты EN 10241 используются при укладке трубопроводов низкого давления, транспортирующих жидкие и газообразные среды.

Coupling Rp номинального размера - имеет параметры: номинальный диаметр - -, наружный диаметр - - мм, длина - - мм. Вес одной муфты составляет - кг.

**В ЕМК вы можете купить муфты EN 10241 / DIN 2986 из нелегированной стали марок:**

S235JR / 1.0038, P235TR1 / 1.0254, P235GH / 1.0345.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов