



Полумуфта нержавеющая 2"

CL3000 SW ASME B16.11

A182 Gr. F51, A182 Gr. F304, A182 Gr. F304L, A182 Gr. F316, A182 Gr. F316L, A182 Gr. F321, A182 Gr. F347, A182 Gr. F60, A182 Gr. F321H, A182 Gr. F347H

| Характеристика | Значение |
|---|----------------------|
| Вес 1 шт (кг) | 1,11 |
| Вид фитинга | Полумуфта |
| Внутренний диаметр, D (мм) | 51,7-53,3 |
| Глубина соединительного гнезда (min), J (мм) | 16 |
| Диаметр соединительного гнезда, B (мм) | 61,2-61,7 |
| Длина, E (мм) | 41 |
| Материал | Нержавеющий |
| Номинальное давление, Class | 3000 |
| Номинальный диаметр, DN | 50 |
| Номинальный размер, NPS (inch) | 2" |
| Сортировка на сайте | 220 |
| Способ присоединения | SW - сварка внахлест |
| Стандарт | ASME B16.11 |
| Толщина стенки соединительного гнезда, C (мм) | 6,04-6,93 |

Нержавеющая -- (cross) – фитинг под сварку внахлест (враструб), номинальным диаметром - мм применяют для организации дополнительных направлений рабочего потока и подключения к трубопроводам специальных приборов и аппаратов.

Размеры полумуфты нержавеющей под сварку внахлест (враструб) - диаметр соединительного гнезда - мм, глубина соединительного гнезда - мм, вес одной - - кг.

Регламентируется нержавеющая - под сварку внахлест (враструб) стандартом ASME B16.11.

Нами поставляется нержавеющая - из коррозионностойких сталей:

A182 Gr. F304 , A182 Gr. F304L , A182 Gr. F316 , A182 Gr. F316L , A182 Gr. F321 , A182 Gr. F321H , A182 Gr. F347 , A182 Gr. F347H , A182 Gr. F51.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов