



Ниппель 1/8" SCH STD/40 L=3/4" (19,1мм) BBE (BExBE) Close ASTM A733 / ASME B36.10

A53 Gr. B, A106 Gr. B, A333 Gr. 6, A335 Gr. P5, A335 Gr. P9, A335 Gr. P11,
A335 Gr. P22

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,007
Вид фитинга	Ниппель трубный
Длина, l (inch)	3/4"
Длина, l (мм)	19,1
Материал	Черный
Наружный диаметр, OD (мм)	10,3
Номинальный диаметр, DN	6
Номинальный размер, NPS (inch)	1/8"
Сортировка на сайте	10
Способ присоединения	BW - сварка встык
Стандарт	ASTM A733 / ASME B36.10
Тип концевого соединения (вход x выход)	BBE (BExBE) - скошенные концы
Толщина стенки, WT (schedule)	SCH STD/40
Толщина стенки, WT (мм)	1,73

Трубный ниппель -- это тип трубопроводного фитинга, который предназначен для соединения труб, присоединения к трубопроводам измерительного оборудования, запорно-регулирующей арматуры и пр.

Конструкция трубного ниппеля BW представляет собой отрезок трубы с концами под приварку встык. Трубный ниппель close BW может выпускаться в двух вариантах: BOE - скошен один конец, BBE - модель с двумя скошенными концами.

Ниппель BBE close BW -оптимален в соединениях, где необходимо организовать плотное прилегание частей трубы без дополнительного удлинения.

По регламентирующему стандарту ASTM A733 трубный ниппель BBE -изготавливается сварным или бесшовным способом из углеродистых сталей. Для повышения эксплуатационных свойств может дополнительно покрываться горячим или холодным цинком.

Активное применение трубный ниппель BBE close BW нашел в строительстве, нефтегазовой и химической отрасли, металлургии, теплоэнергетике и производстве тяжелых машин и спецоборудования.

Стандартные размеры трубного ниппеля -со сплошной резьбой и концами под приварку встык: наружный диаметр - -мм, толщина стенки - - (-мм), длина - -мм, вес ниппеля - -кг.

Регламентирует трубный ниппель BBE close BW стандарт -.

Нами поставляется ниппель трубный BBE close BW-из углеродистой стали:

A53 Gr. B, A106 Gr. B, A333 Gr. 6, A335 Gr. P5, A335 Gr. P9, A335 Gr. P11, A335 Gr. P22/



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов