



Ниппель двойной (сгон) G

1/4"x40мм MTEхMTE BSP EN 10241
/ DIN 2982

P235GH / 1.0345, S235JR / 1.0038, P235TR1 / 1.0254

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,026
Вид фитинга	Ниппель двойной
Длина резьбы, b (мм)	12
Длина, l (мм)	40
Материал	Черный
Наружный диаметр, OD (мм)	13,5
Номинальный диаметр, DN	8
Номинальный размер, NPS (inch)	1/4"
Сортировка на сайте	10
Способ присоединения	THRD - резьбовое
Стандарт	EN 10241 / DIN 2982
Тип концевого соединения (вход x выход)	TEхTE - резьбовые концы
Тип резьбы	BSPP Male - параллельная наружная резьба
Толщина стенки, WT (мм)	2,35

Двойной ниппель - это фитинг, с помощью которого осуществляют подключение к трубопроводным линиям различного оборудования, приборов, механизмов, а также присоединение к трубам насосов, шлангов. Используют ниппели двойные преимущественно в трубопроводных системах с невысоким рабочим давлением.

Двойной ниппель - представляет собой цилиндрическую трубодеталь, у которой на оба конца нарезана резьба. По стандарту EN 10241 тип резьбы - BSPP или внутренняя цилиндрическая параллельная резьба. Монтаж стальных ниппелей осуществляется накручиванием на патрубок присоединяемого изделия, трубу или другой фитинг с резьбовыми концами (резьба - наружная). Резьбовой ниппель может служить отличной альтернативой приварным аналогам в тех соединениях, на которых проведение сварочных работ запрещено. При этом резьбовое соединение посредством ниппеля обеспечивает достаточный уровень герметичности.

Изготавливают двойные ниппели с резьбой - из сталей, которые своими свойствами обеспечивают фитингу прочность, стойкость к износу, растрескиванию, коррозии, окислению, температурным воздействиям.

Широкое применение ниппели BSPP - нашли в машиностроении, нефтяной, газовой, химической и смежных отраслях, производстве сложных механизмов, металлургии и пр.

Размеры стального двойного ниппеля BSPP: номинальный диаметр - -, наружный диаметр - - мм, толщина стенки - - мм, длина резьбы - - мм, длина ниппеля - - мм, вес фитинга - - кг.

Регламентирует двойные ниппели с резьбой BSPP стандарт -.

Нами поставляется ниппель двойной (сгон) BSPP из сталей:

S235JR / 1.0038, P235TR1 / 1.0254, P235GH / 1.0345 и пр.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов