



## Ниппель нержавеющей 1/2" SCH STD/40S L=1 1/2" (38,1мм) TBE (MTExMTE) NPT Short ASTM A733 / ASME B36.19

A312 Gr. TP304, A312 Gr. TP304L, A312 Gr. TP304H, A312 Gr. TP316, A312 Gr. TP316L, A312 Gr. TP316H, A312 Gr. TP321

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,049
Вид фитинга	Ниппель двойной
Длина, l (inch)	1 1/2"
Длина, l (мм)	38,1
Материал	Нержавеющий
Наружный диаметр, OD (мм)	21,3
Номинальный диаметр, DN	15
Номинальный размер, NPS (inch)	1/2"
Сортировка на сайте	130
Способ присоединения	THRD - резьбовое
Стандарт	ASTM A733 / ASME B36.19
Тип концевого соединения (вход x выход)	TBE (TExTE) - резьбовые концы
Тип резьбы	NPT Male - наружная резьба
Толщина стенки, WT (schedule)	SCH STD/40
Толщина стенки, WT (мм)	2,77

Nipple - TBE short THRD - это фитинг с резьбовыми входным и выходным концами для создания быстроразъемных трубных соединений. Элемент представляет собой отрезок круглой стальной трубы, на оба конца которого накатана резьба с определенным шагом. Она обеспечивает высокую скорость монтажа, возможность оперативного доступа в систему без разрезания трубы и многократного применения ниппеля.

Данный вид фитинга производится из фрагментов сварных и бесшовных труб, выполненных из нержавеющей аустенитной стали. Последняя не подвержена коррозии при контакте с водой и агрессивными средами. Нержавеющие резьбовые nipples соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям и подходят для монтажа питьевых систем.

Изделия используются при строительстве трубопроводов, транспортирующих жидкие и газообразные среды. Наличие резьбы делает nipple незаменимым в случаях невозможности использования сварки (легковоспламеняющиеся и взрывоопасные рабочие среды).

Nipples TBE short THRD используется в трубопроводных системах промышленного и бытового назначения. Требования к фитингам содержатся в стандартах ASTM A733 и ASME B36.19.

Короткий nipple из нержавеющей стали с резьбовыми концами номинального размера - имеет: номинальный диаметр --, наружный диаметр -- мм, толщину стенки -- (- мм). Длина изделия составляет - (- мм). Тип резьбы --. Вес элемента -- кг.

**Мы поставляем напрямую от производителя в страны СНГ трубные nipples из нержавеющей аустенитной стали марок:**

A312 Gr. TP304, A312 Gr. TP304L, A312 Gr. TP304H, A312 Gr. TP316, A312 Gr. TP316L, A312 Gr. TP316H, A312 Gr. TP321.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов