



## Ниппель нержавеющий 1/8" SCH 160 L=2" (50,8мм) BOExTOE (BExMTE) NPT Long ASTM A733 / ASME B36.19

A312 Gr. TP304, A312 Gr. TP304L, A312 Gr. TP304H, A312 Gr. TP316, A312 Gr. TP316L, A312 Gr. TP316H, A312 Gr. TP321

| Характеристика                          | Значение                                      |
|---|---|
| Вес 1 шт (кг)                           | 0,029   |
| Вид фитинга                             | Ниппель приварной                             |
| Длина, l (inch)                         | 2"  |
| Длина, l (мм)                           | 50,8  |
| Материал                                | Нержавеющий                                   |
| Наружный диаметр, OD (мм)               | 10,3  |
| Номинальный диаметр, DN                 | 6   |
| Номинальный размер, NPS (inch)          | 1/8"  |
| Сортировка на сайте                     | 30  |
| Способ присоединения                    | BWxTHRD - сварка встык и резьбовое            |
| Стандарт                                | ASTM A733 / ASME B36.19                       |
| Тип концевого соединения (вход x выход) | BOExTOE (BExTE) - скошенные и резьбовые концы |
| Тип резьбы                              | NPT Male - наружная резьба                    |
| Толщина стенки, WT (schedule)           | SCH 160                                       |
| Толщина стенки, WT (мм)                 | 3,15  |

Нержавеющий ниппель - BOExTOE long регламентируется американским стандартом ASTM A 733. Изделие представляет собой патрубок, предназначенный для соединения частей трубопровода. Тип *long* условно можно разделить на три части: два присоединительных конца и отрезок

между ними, который после монтажа остается снаружи линии.

Фитинг ВОЕхТОЕ имеет два разных типа концевой стыка: скошенный конец для сварки встык BW, с резьбой - для резьбового соединения THRD. Элемент может совмещать трубы с разными типами соединения. Входное и выходное отверстия имеют одинаковый диаметр (-).

Размеры ниппеля - ASTM A733: наружный диаметр - - мм, длина - - мм (-), толщина стенки - - мм (-), вес 1 шт. - - кг.

Соединительное изделие A733 из нержавеющей стали востребован во многих областях: в строительстве, в нефтехимической и газовой промышленности, фармацевтике, на пищевом производстве и т.д. Фитинг stainless steel pipe nipple - может эксплуатироваться в агрессивных условиях, при высоких температурах, под давлением.

На сайте компании ЕМК можно выбрать для покупки ниппель - ВОЕхТОЕ long ASTM A733 из марок стали:

A312 Gr. TP304, A312 Gr. TP304L, A312 Gr. TP304H, A312 Gr. TP316, A312 Gr. TP316L, A312 Gr. TP316H, A312 Gr. TP321.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов