



Ниппель нержавеющий 1" SCH XS/80S L=2" (50,8мм) BOExTOE (BExMTE) NPT Short ASTM A733 / ASME B36.19

A312 Gr. TP304, A312 Gr. TP304L, A312 Gr. TP304H, A312 Gr. TP316, A312 Gr. TP316L, A312 Gr. TP316H, A312 Gr. TP321

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,167
Вид фитинга	Ниппель приварной
Длина, l (inch)	2"
Длина, l (мм)	50,8
Материал	Нержавеющий
Наружный диаметр, OD (мм)	33,4
Номинальный диаметр, DN	25
Номинальный размер, NPS (inch)	1"
Сортировка на сайте	220
Способ присоединения	BWxTHRD - сварка встык и резьбовое
Стандарт	ASTM A733 / ASME B36.19
Тип концевого соединения (вход x выход)	BOExTOE (BExTE) - скошенные и резьбовые концы
Тип резьбы	NPT Male - наружная резьба
Толщина стенки, WT (schedule)	SCH XS/80
Толщина стенки, WT (мм)	4,55

Ниппель нержавеющий - BOExTOE (BExMTE) NPT Short - фитинг в виде короткой стальной трубки со скошенными концами, один из которых соединяется с трубой посредством сварки встык, другой - наружной резьбы со встречной внутренней резьбой трубы.

Данный вид фитингов используется при необходимости создать комбинированное соединение: с одной стороны – долговременное, с другой – быстроразъемное, обеспечивающее быстрый доступ к системе без резки трубы.

Укороченные нержавеющие ниппели ВОЕХТОЕ используются в трубопроводных системах промышленного и бытового назначения. Главным преимуществом фитинга из нержавейки является его инертность к большинству химических веществ, а значит, стойкость к коррозии при контакте с агрессивными рабочими средами.

Ниппель соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, поэтому применяется при монтаже труб, транспортирующих питьевую воду в жилые дома, детские и медицинские учреждения. Элемент устанавливается в трубопроводы, эксплуатируемые в нефтегазовой и химической промышленности, в топливно-энергетическом комплексе и машиностроении, пищевой промышленности и фармацевтике и пр.

Требования к размерам нержавеющих ниппелей ВОЕХТОЕ регламентирует стандарт ASTM A733 / ASME B36.19, в соответствии с которым изделия номинального размера - имеют: номинальный диаметр - -, наружный диаметр - - мм, толщину стенки - -, или - мм, длину -, или - мм. Вес одного фитинга составляет - кг.

Мы предлагаем купить ниппели ВОЕХТОЕ с мужской резьбой из нержавеющей стали марок: A312 Gr. TP304, A312 Gr. TP304L, A312 Gr. TP304H, A312 Gr. TP316, A312 Gr. TP316L, A312 Gr. TP316H, A312 Gr. TP321.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов