



Ниппель нержавеющей 2 1/2" SCH STD/40S L=2 1/2" (63,5мм) TBE (MTEхMTE) NPT Close ASTM A733 / ASME B36.19

A312 Gr. TP304, A312 Gr. TP304L, A312 Gr. TP304H, A312 Gr. TP316, A312 Gr.
TP316L, A312 Gr. TP316H, A312 Gr. TP321

| Характеристика | Значение |
|---|-------------------------------|
| Вес 1 шт (кг) | 0,557 |
| Вид фитинга | Ниппель трубный |
| Длина, l (inch) | 2 1/2" |
| Длина, l (мм) | 63,5 |
| Материал | Нержавеющий |
| Наружный диаметр, OD (мм) | 73 |
| Номинальный диаметр, DN | 65 |
| Номинальный размер, NPS (inch) | 2 1/2" |
| Сортировка на сайте | 370 |
| Способ присоединения | THRD - резьбовое |
| Стандарт | ASTM A733 / ASME B36.19 |
| Тип концевого соединения (вход x выход) | TBE (TEхTE) - резьбовые концы |
| Тип резьбы | NPT Male - наружная резьба |
| Толщина стенки, WT (schedule) | SCH STD/40 |
| Толщина стенки, WT (мм) | 5,16 |

Нержавеющий трубный ниппель - по A733 - это фитинг, с помощью которого осуществляют соединение труб или подключение к трубопроводной системе измерительных приборов, валов, резервуаров и пр.

Изготавливают ниппели трубные - в соответствии с требованиями отраслевого стандарта ASTM A733 из нержавеющей марки стали. Благодаря исходному сырью нержавеющей ниппель характеризуется длительным

сроком эксплуатации, высокой устойчивостью к износу, коррозии, окислению, разрушающему воздействию химически агрессивных сред.

У трубного nipples TBE концы с наружной резьбой (NPT Male), потому что монтаж фитинга производится резьбовым способом. Это оптимально для трубопроводов и магистралей, на которых проводить сварочные работы запрещено по технике безопасности. Рекомендованы нержавеющие трубные nipples - с резьбовым соединением для линий, на которых не возникают повышенные вибрации.

Используют nipples - из нержавеющей стали в нефтегазовом, химическом, коммунальном секторе, а также в водоснабжении.

Размеры нержавеющей трубного nipples TBE close THRD: диаметр - DN - , наружный диаметр - - мм. Толщина стенки WT и WT2 (schedule) составляет -, или - мм, длина - - (- мм). Вес одного переходного nipples - - кг.

Регламентирует резьбовые трубные nipples из нержавеющей сталей стандарт -.

Нами поставляется nipple переходной эксцентрической BLEXPSE из нержавеющей сталей:

A403 Grade WP304, A403 Grade WP304L, A403 Grade WP316, A403 Grade WP316L, A403 Grade WP321.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов