



Ниппель нержавеющей 2" SCH XXS L=2" (50,8мм) BBE (BEхBE) Close ASTM A733 / ASME B36.19

A312 Gr. TP304, A312 Gr. TP304L, A312 Gr. TP304H, A312 Gr. TP316, A312 Gr. TP316L, A312 Gr. TP316H, A312 Gr. TP321

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,693
Вид фитинга	Ниппель трубный
Длина, l (inch)	2"
Длина, l (мм)	50,8
Материал	Нержавеющий
Наружный диаметр, OD (мм)	60,3
Номинальный диаметр, DN	50
Номинальный размер, NPS (inch)	2"
Сортировка на сайте	360
Способ присоединения	BW - сварка встык
Стандарт	ASTM A733 / ASME B36.19
Тип концевого соединения (вход x выход)	BBE (BEхBE) - скошенные концы
Толщина стенки, WT (schedule)	SCH XXS
Толщина стенки, WT (мм)	11,07

Нержавеющий трубный ниппель -- это разновидность фитингов, с помощью которых соединяют трубы в единую систему, а также присоединяют к трубопроводам контрольно-измерительные приборы, запорную арматуру, сосуды давления и т.д.

По стандарту ASTM A733 изготавливают трубный ниппель - из коррозионностойких нержавеющей сталей по бесшовной или сварной технологии.

Независимо от способа производства конструкция трубного нержавеющей ниппеля представляет собой цилиндр с резьбой. В зависимости от длины резьбы нержавеющей ниппель может выпускаться в варианте close nipple или закрытый (сплошной) ниппель, у которого наружная резьба нанесена по всей длине.

Нержавеющий ниппель BW - - это изделие, который предназначен для приварки встык. Оба конца (ниппель ВВЕ) скошены.

Благодаря свойствам нержавеющей сталей, которые используют в качестве материалов производства, трубный ниппель ВВЕ отличается повышенной прочностью, стойкостью к коррозии, окислению, износу.

Активное применение нержавеющей трубный ниппель ВВЕ close BW - нашел в нефтегазовой, химической, строительной, металлургической отрасли, а также в оборудовании и коммуникациях пищевой, медицинской промышленности и питьевых водопроводах.

Размеры нержавеющей приварного встык ниппеля: длина -- (- мм), наружный диаметр -- мм, номинальный диаметр --, толщина стенки -- (- мм), вес ниппеля -- кг.

Регламентирует трубный ниппель из нержавеющей стали стандарт -.

Нами поставляется ниппель трубный нержавеющей ВВЕ close BW из нержавеющей сталей:

A312 Grade TP304, A312 Grade TP304L, A312 Grade TP304H, A312 Grade TP316, A312 Grade TP316L, A312 Grade TP316H, A312 Grade TP321.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов