



Ниппель приварной (полусгон) нержавеющий R 1/8"x30мм PEXМTE BSP EN 10241 / DIN 2982

X2CrNi18-9 / 1.4307, X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404,
X5CrNi18-10 / 1.4301, X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401,
X6CrNiMoTi17-12-2 / 1.4571

| Характеристика | Значение |
|---|--|
| Вес 1 шт (кг) | 0,013 |
| Вид фитинга | Ниппель приварной |
| Длина резьбы, b (мм) | 8 |
| Длина, l (мм) | 30 |
| Материал | Нержавеющий |
| Наружный диаметр, OD (мм) | 10,2 |
| Номинальный диаметр, DN | 6 |
| Номинальный размер, NPS (inch) | 1/8" |
| Сортировка на сайте | 10 |
| Способ присоединения | SWxTHRD - сварка внахлест и резьбовое |
| Стандарт | EN 10241 / DIN 2982 |
| Тип концевого соединения (вход x выход) | PEXTE - гладкие и резьбовые концы |
| Тип резьбы | BSPT Male - коническая наружная резьба |
| Толщина стенки, WT (мм) | 2 |

Приварной ниппель - из нержавеющей стали - это фитинг, который еще называют нержавеющей полусгон. Предназначен приварной ниппель BSPT

для соединения труб между собой, а также для присоединения к трубе арматуры, измерительных приборов и пр.

Конструкция приварного ниппеля BSPT из нержавеющей стали – это отрезок трубы, у которого один конец имеет стык для сварки, а на втором конце выполнена дюймовая резьба BSPT. Тип BSPT – это трубная резьба с углом профиля при вершине в 55°.

Установка приварных ниппелей - осуществляется с помощью накидной гайки и сварки. Для повышения герметичности сопряжения для резьбового конца и гайки рекомендуют использовать уплотнители или прокладки.

По стандарту EN 10241 приварные ниппели - могут быть бесшовными, сварными, коваными или изготавливаться прокаткой из нержавеющей прутков. Материалы производства полусгонов – коррозионностойкие жаропрочные нержавеющие стали.

Широкое применение приварной ниппель BSPT -нашел в трубопроводах с жидкими и газообразными средами, сантехнических коммуникациях и т.д.

Стандартные размеры приварного ниппеля BSPT из нержавеющей стали: наружный диаметр - мм, номинальный диаметр - , толщина стенки – мм, тип резьбы - , тип концевого соединения - , длина - мм, вес приварного ниппеля - кг.

Регламентирует нержавеющие ниппели BSPT - стандарт -.

Нами поставляется ниппель приварной (полусгон) - нержавеющей BSPT:



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов