



Ниппель шестигранный нержавеющей 1"

CL6000 MTEхMTE NPT BS 3799

A182 Gr. F304, A182 Gr. F304L, A182 Gr. F316, A182 Gr. F316L, A182 Gr. F321

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,280
Вид фитинга	Ниппель шестигранный
Внутренний диаметр, ID (мм)	17
Высота гайки, m (мм)	33,4
Длина резьбы, b (мм)	25
Длина, l (мм)	60
Материал	Нержавеющий
Наружный диаметр, OD (мм)	33,4
Номинальное давление, Class	6000
Номинальный диаметр, DN	25
Номинальный размер, NPS (inch)	1"
Размер под ключ, s (мм)	35
Сортировка на сайте	120
Способ присоединения	THRD - резьбовое
Стандарт	BS 3799
Тип концевого соединения (вход x выход)	TEхTE - резьбовые концы
Тип резьбы	NPT Male - наружная резьба

Шестигранный нержавеющей ниппель - это трубопроводный фитинг, с помощью которого происходит соединение труб, но чаще присоединение к трубопроводным коммуникациям приборов, механизмов, арматуры и пр.

Конструкция шестигранного ниппеля -- это отрезок нержавеющей трубы, по центру которого размещена шестигранная гайка для монтажа. Концы

нержавеющего ниппеля оснащены наружной дюймовой резьбой.

По стандарту BS 3799 изготавливают шестигранный ниппель - из нержавеющей сталей, благодаря чему фитинг характеризуется высокой прочностью, термостойкостью, устойчивостью к износу, коррозии и окислению. Установка ниппеля с резьбовым способом обеспечивает герметичное соединение, стойкое к гидроударам и внутреннему давлению.

Применение шестигранного ниппеля -из нержавеющей стали актуально для нефтегазовой, химической, теплоэнергетической отрасли, тяжелой промышленности, судо- и авиастроения. Кроме того, именно шестигранные ниппели из нержавеющей стали разрешено использовать в коммуникациях и оборудовании пищевой, фармацевтической и медицинской отрасли.

Размеры нержавеющей шестигранного ниппеля: длина - - мм, высота гайки - - мм, длина резьбы - - мм, внутренний диаметр - - мм, размер под ключ - - мм, вес ниппеля - - кг.

Регламентирует ниппель с шестигранником из нержавеющей стали стандарт -.

Нами поставляется ниппель шестигранный - из нержавеющей сталей:

A182 Grade F304, A182 Grade F304L, A182 Grade F321, A182 Grade F316, A182 Grade F316L.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов