



Прессованный воротник DN50 PN10 Type 37 EN 1092-1

P235GH / 1.0345, P265GH / 1.0425, P355NH / 1.0565,
S355J2 / 1.0577, S235JR / 1.0038, 16Mo3 / 1.5415,
13CrMo4-5 / 1.7335, 12Ni14 / 1.5637, 11CrMo9-10 /
1.7383, P245GH / 1.0352, P355QH1 / 1.0571, P250GH /
1.0460, X10CrMoVNb9-1 / 1.4903 - удалить

| Характеристика | Значение |
|--|--------------------------------|
| Вес 1 шт (кг) | 0,18 |
| Высота, H5 (мм) | 20 |
| Диаметр воротника под приварку, A (мм) | 60,3 |
| Диаметр прижимной поверхности, d1 (мм) | 102 |
| Материал | Черный |
| Номинальное давление, PN | 10 |
| Номинальный диаметр, DN | 50 |
| Сортировка на сайте | 200 |
| Стандарт | EN 1092-1 |
| Тип фланца | Тип 37 - прессованный воротник |
| Толщина кольца, F (мм) | 4 |
| Толщина стенки, s (мм) | 2 |

Стальной прессованный воротник type 37 - металлическое изделие с диаметром прижимной поверхности - мм, предназначенное для крепления встык труб, цилиндров, узлов, агрегатов и других элементов на магистралях, в котлах и резервуарах.

Размеры прессованного воротника: высота - - мм, толщина кольца - - мм, толщина стенки - - мм, диаметр воротника под приварку - - мм, вес одного стального прессованного воротника - - кг.

Регламентируется стальной - стандартом EN 1092-1.

Нашей компанией поставляется стальной прессованный воротник type 37 из углеродистых сталей:

S235JR / 1.0038, S355J2 / 1.0577, P235GH / 1.0345, P245GH / 1.0352, P250GH / 1.0460, P265GH / 1.0425, P355QH1 / 1.0571, 12Ni14 / 1.5637, P355NH / 1.0565, 16Mo3 / 1.5415, 13CrMo4-5 / 1.7335, 11CrMo9-10 / 1.7383, X10CrMoVNb9-1 / 1.4903.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов