



Приварной воротник DN250 PN10 DIN 2673

RSt37.2, C22.8

| Характеристика | Значение |
|--|--------------------|
| Вес 1 шт (кг) | 7,18 |
| Высота, H2 (мм) | 60 |
| Диаметр прижимной поверхности, d1 (мм) | 320 |
| Материал | Черный |
| Номинальное давление, PN | 10 |
| Номинальный диаметр, DN | 250 |
| Сортировка на сайте | 140 |
| Стандарт | DIN 2673 |
| Тип фланца | Приварной воротник |
| Толщина кольца, F (мм) | 22 |
| Толщина стенки, s (мм) | 6,3 |

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов