



Воротник (отбортовка) нержавеющей DN200 PN16 Type 33 EN 1092-1

| Характеристика | Значение |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Вес 1 шт (кг) | 1,1 |
| Высота, H5 (мм) | 30 |
| Диаметр воротника под приварку, A (мм) | 219,1 |
| Диаметр прижимной поверхности, d1 (мм) | 268 |
| Материал | Нержавеющий |
| Номинальное давление, PN | 16 |
| Номинальный диаметр, DN | 200 |
| Сортировка на сайте | 390 |
| Стандарт | EN 1092-1 |
| Тип фланца | Типе 33 - воротник (отбортовка) |
| Толщина кольца, F (мм) | 6 |
| Толщина стенки, s (мм) | 5,6 |

Нержавеющая приварная втулка (отбортовка) Тип 33 EN 1092-1 представляет собой компонент фланцевого соединения, используемого для создания надежного и долговечного соединения элементов трубопровода. Стандарт EN 1092-1 регламентирует требования к фланцам, фитингам, клапанам и другим компонентам трубопроводных систем, работающих под давлением.

Воротник Тип 33, иначе именуемых приварной втулкой или отбортовкой, предназначен для соединения с трубой путем сварки встык. Основное отличие этого типа фланца заключается в наличии сужающейся горловины, которая принимает и снижает нагрузку, оказываемую на фланцевое соединение. Приварка встык обеспечивает высокую прочность и герметичность места сопряжения отбортовки и трубы. Использование при производстве втулки нержавеющей стали обуславливает стойкость изделия к коррозии в условиях воздействия агрессивных сред и высокой влажности.

Отбортовка нержавеющая EN 1092-1 Тип 33 широко применяется в трубопроводных системах, обеспечивающих технологические процессы в химической, пищевой, фармацевтической промышленности, а также в системах водоснабжения и отопления, от которых требуется высокая герметичность и коррозионная стойкость.

Размеры отбортовки приварной нержавеющей en 1092-1: номинальный диаметр – DN-, диаметр прижимной поверхности – - мм, диаметр воротника под приварку – - мм, толщина стенки – - мм, толщина кольца – - мм, высота – - мм, вес – - кг.

В ЕМК вы можете купить втулку приварную EN 1092-1 из нержавеющей стали с доставкой из Европы.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов