



## Комплект ответных фланцев 1 1/4" CL150 SCH XXS WN RJ ASME B16.5, RJG, крепеж

Характеристика	Значение
Вес гайки 1 шт (кг)	0,04
Вес комплекта (кг)	4,156
Вес прокладки 1 шт (кг)	0,07
Вес фланца 1 шт (кг)	1,4
Вес шпильки 1 шт (кг)	0,072
Диаметр отверстий, ВН (мм)	15,9
Диаметр прижимной поверхности, R (мм)	73
Длина, l (inch)	3 1/4"
Длина, l (мм)	85
Количество отверстий, ВН	4
Материал	Черный
Межосевое расстояние крепежных отверстий, W (мм)	88,9
Наружный диаметр фланца, O (мм)	117,3
Номер кольца, Nr	R17
Номинальное давление, Class	150
Номинальный диаметр, DN	32
Номинальный размер, d (inch)	1/2"
Номинальный размер, d (мм)	M14
Номинальный размер, NPS (inch)	1 1/4"
Сортировка на сайте	1400

Характеристика	Значение
Стандарт	ASME B16.5
Тип прокладки	R - кольцевая овального сечения
Тип соединительной поверхности	RJ - с пазом под прокладку
Тип фланца	WN - воротниковый
Толщина стенки, WT (schedule)	SCH XXS
Толщина фланца, мин., Tf (мм)	14,3

**Европейская металлургическая компания** - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов