



Комплект ответных фланцев 20" CL150 SCH XS/30 WN RF ASME B16.5, SWG, крепеж

| Характеристика | Значение |
|--|----------|
| Вес гайки 1 шт (кг) | 0,26 |
| Вес комплекта (кг) | 231,38 |
| Вес прокладки 1 шт (кг) | 1,65 |
| Вес фланца 1 шт (кг) | 89,36 |
| Вес шпильки 1 шт (кг) | 0,714 |
| Высота выступа, RF (мм) | 2 |
| Диаметр отверстий, ВН (мм) | 31,8 |
| Диаметр прижимной поверхности, R (мм) | 584,2 |
| Длина, l (inch) | 6 1/4" |
| Длина, l (мм) | 160 |
| Количество отверстий, ВН | 20 |
| Материал | Черный |
| Межосевое расстояние крепежных отверстий, W (мм) | 635 |
| Наружный диаметр фланца, O (мм) | 698,5 |
| Номинальное давление, Class | 150 |
| Номинальный диаметр, DN | 500 |
| Номинальный размер, d (inch) | 1 1/8" |
| Номинальный размер, d (мм) | M30 |
| Номинальный размер, NPS (inch) | 20" |
| Сортировка на сайте | 10450 |

| Характеристика | Значение |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Стандарт | ASME B16.5 |
| Тип прокладки | SWG - спирально-навитая |
| Тип соединительной поверхности | RF - с соединительным выступом |
| Тип фланца | WN - воротниковый |
| Толщина стенки, WT (schedule) | SCH XS/30 |
| Толщина фланца, мин., Tf (мм) | 41,3 |

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов