



Комплект ответных фланцев 26" CL150 SCH 10 WN RF ASME B16.47 Serie A, SWG, крепеж

Характеристика	Значение
Вес гайки 1 шт (кг)	0,37
Вес комплекта (кг)	369,93
Вес прокладки 1 шт (кг)	1,8
Вес фланца 1 шт (кг)	136,0776
Вес шпильки 1 шт (кг)	1,222
Высота выступа, RF (мм)	2
Диаметр отверстий, ВН (мм)	35,1
Диаметр прижимной поверхности, R (мм)	749,3
Длина, l (inch)	8 3/4"
Длина, l (мм)	225
Количество отверстий, ВН	24
Материал	Черный
Межосевое расстояние крепежных отверстий, W (мм)	806,5
Наружный диаметр фланца, O (мм)	870
Номинальное давление, Class	150
Номинальный диаметр, DN	650
Номинальный размер, d (inch)	1 1/4"
Номинальный размер, d (мм)	M33
Номинальный размер, NPS (inch)	26"
Сортировка на сайте	20

Характеристика	Значение
Стандарт	ASME B16.47 Serie A
Тип прокладки	SWG - спирально-навитая
Тип соединительной поверхности	RF - с соединительным выступом
Тип фланца	WN - воротниковый
Толщина стенки, WT (schedule)	SCH 10
Толщина фланца, мин., Tf (мм)	66,7

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов