



Комплект ответных фланцев 26" CL400 SCH XS/20 WN RJ ASME B16.47 Serie A, RJG, крепеж

Характеристика	Значение
Вес гайки 1 шт (кг)	0,96
Вес комплекта (кг)	923,6016
Вес прокладки 1 шт (кг)	13,75
Вес фланца 1 шт (кг)	294,8348
Вес шпильки 1 шт (кг)	3,552
Диаметр отверстий, ВН (мм)	47,8
Диаметр прижимной поверхности, R (мм)	810
Длина, l (inch)	12 1/2"
Длина, l (мм)	320
Количество отверстий, ВН	28
Материал	Черный
Межосевое расстояние крепежных отверстий, W (мм)	876,3
Наружный диаметр фланца, O (мм)	971,6
Номер кольца, Nr	R93
Номинальное давление, Class	400
Номинальный диаметр, DN	650
Номинальный размер, d (inch)	1 3/4"
Номинальный размер, d (мм)	M45
Номинальный размер, NPS (inch)	26"
Сортировка на сайте	60

Характеристика	Значение
Стандарт	ASME B16.47 Serie A
Тип прокладки	R - кольцевая восьмиугольного сечения
Тип соединительной поверхности	RJ - с пазом под прокладку
Тип фланца	WN - воротниковый
Толщина стенки, WT (schedule)	SCH XS/20
Толщина фланца, мин., Tf (мм)	88,9

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов