



Комплект ответных фланцев 2" CL150 SCH 10 WN RJ ASME B16.5, RJG, крепеж

Характеристика	Значение
Вес гайки 1 шт (кг)	0,05
Вес комплекта (кг)	7,316
Вес прокладки 1 шт (кг)	0,16
Вес фланца 1 шт (кг)	2,59
Вес шпильки 1 шт (кг)	0,127
Диаметр отверстий, ВН (мм)	19,1
Диаметр прижимной поверхности, R (мм)	102
Длина, l (inch)	3 3/4"
Длина, l (мм)	95
Количество отверстий, ВН	4
Материал	Черный
Межосевое расстояние крепежных отверстий, W (мм)	120,7
Наружный диаметр фланца, O (мм)	152,4
Номер кольца, Nr	R22
Номинальное давление, Class	150
Номинальный диаметр, DN	50
Номинальный размер, d (inch)	5/8"
Номинальный размер, d (мм)	M18
Номинальный размер, NPS (inch)	2"
Сортировка на сайте	2340

Характеристика	Значение
Стандарт	ASME B16.5
Тип прокладки	R - кольцевая овального сечения
Тип соединительной поверхности	RJ - с пазом под прокладку
Тип фланца	WN - воротниковый
Толщина стенки, WT (schedule)	SCH 10
Толщина фланца, мин., Tf (мм)	17,5

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов