



Комплект ответных фланцев 30" CL300 SCH STD WN RJ ASME B16.47 Serie A, RJG, крепеж

Характеристика	Значение
Вес гайки 1 шт (кг)	0,96
Вес комплекта (кг)	1137,87808
Вес прокладки 1 шт (кг)	17,99
Вес фланца 1 шт (кг)	394,62504
Вес шпильки 1 шт (кг)	3,663
Диаметр отверстий, ВН (мм)	47,8
Диаметр прижимной поверхности, R (мм)	917
Длина, l (inch)	12 3/4"
Длина, l (мм)	320
Количество отверстий, ВН	28
Материал	Черный
Межосевое расстояние крепежных отверстий, W (мм)	997
Наружный диаметр фланца, O (мм)	1092,2
Номер кольца, Nr	R95
Номинальное давление, Class	300
Номинальный диаметр, DN	750
Номинальный размер, d (inch)	1 3/4"
Номинальный размер, d (мм)	M45
Номинальный размер, NPS (inch)	30"
Сортировка на сайте	290

Характеристика	Значение
Стандарт	ASME B16.47 Serie A
Тип прокладки	R - кольцевая восьмиугольного сечения
Тип соединительной поверхности	RJ - с пазом под прокладку
Тип фланца	WN - воротниковый
Толщина стенки, WT (schedule)	SCH STD
Толщина фланца, мин., Tf (мм)	90,5

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов