



Комплект ответных фланцев 50" CL600 SCH XS WN RF ASME B16.47 Serie A, SWG, крепеж

Характеристика	Значение
Вес гайки 1 шт (кг)	4,32
Вес комплекта (кг)	4591,36
Вес прокладки 1 шт (кг)	4,3
Вес фланца 1 шт (кг)	1510,46136
Высота выступа, RF (мм)	7
Диаметр отверстий, ВН (мм)	79,2
Диаметр прижимной поверхности, R (мм)	1384,3
Длина, l (inch)	23 1/4"
Длина, l (мм)	595
Количество отверстий, ВН	28
Материал	Черный
Межосевое расстояние крепежных отверстий, W (мм)	1524
Наружный диаметр фланца, O (мм)	1670,1
Номинальное давление, Class	600
Номинальный диаметр, DN	1250
Номинальный размер, d (inch)	3"
Номинальный размер, d (мм)	M76
Номинальный размер, NPS (inch)	50"
Сортировка на сайте	1930
Стандарт	ASME B16.47 Serie A

Характеристика	Значение
Тип прокладки	SWG - спирально-навитая
Тип соединительной поверхности	RF - с соединительным выступом
Тип фланца	WN - воротниковый
Толщина стенки, WT (schedule)	SCH XS
Толщина фланца, мин., Tf (мм)	196,9

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов