



Комплект ответных фланцев 58" CL600 SCH STD WN RF ASME B16.47 Serie A, SWG, крепеж

Характеристика	Значение
Вес гайки 1 шт (кг)	4,87
Вес комплекта (кг)	6332,55
Вес прокладки 1 шт (кг)	4,97
Вес фланца 1 шт (кг)	2104,66688
Высота выступа, RF (мм)	7
Диаметр отверстий, ВН (мм)	85,9
Диаметр прижимной поверхности, R (мм)	1600,2
Длина, l (inch)	25 3/4"
Длина, l (мм)	655
Количество отверстий, ВН	32
Материал	Черный
Межосевое расстояние крепежных отверстий, W (мм)	1746,3
Наружный диаметр фланца, O (мм)	1905
Номинальное давление, Class	600
Номинальный диаметр, DN	1450
Номинальный размер, d (inch)	3 1/4"
Номинальный размер, d (мм)	M80
Номинальный размер, NPS (inch)	58"
Сортировка на сайте	2240
Стандарт	ASME B16.47 Serie A

Характеристика	Значение
Тип прокладки	SWG - спирально-навитая
Тип соединительной поверхности	RF - с соединительным выступом
Тип фланца	WN - воротниковый
Толщина стенки, WT (schedule)	SCH STD
Толщина фланца, мин., Tf (мм)	222,3

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов