



Комплект ответных фланцев 8" CL150 SCH 5 WN RJ ASME B16.5, RJG, крепеж

Характеристика	Значение
Вес гайки 1 шт (кг)	0,09
Вес комплекта (кг)	44,984
Вес прокладки 1 шт (кг)	1,5
Вес фланца 1 шт (кг)	17,68
Вес шпильки 1 шт (кг)	0,234
Диаметр отверстий, ВН (мм)	22,2
Диаметр прижимной поверхности, R (мм)	273
Длина, l (inch)	4 3/4"
Длина, l (мм)	120
Количество отверстий, ВН	8
Материал	Черный
Межосевое расстояние крепежных отверстий, W (мм)	298,5
Наружный диаметр фланца, O (мм)	342,9
Номер кольца, Nr	R48
Номинальное давление, Class	150
Номинальный диаметр, DN	200
Номинальный размер, d (inch)	3/4"
Номинальный размер, d (мм)	M20
Номинальный размер, NPS (inch)	8"
Сортировка на сайте	5540

Характеристика	Значение
Стандарт	ASME B16.5
Тип прокладки	R - кольцевая овального сечения
Тип соединительной поверхности	RJ - с пазом под прокладку
Тип фланца	WN - воротниковый
Толщина стенки, WT (schedule)	SCH 5
Толщина фланца, мин., Tf (мм)	27

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов