



Отвод 180° бесшовный 108х6 - Type A, 2D (R=1D) EN 10253-2

P235GH / 1.0345, P265GH / 1.0425, P355N / 1.0562, P355NL1 / 1.0566,
P355NH / 1.0565, L290NB / 1.0484, L360NB / 1.0582, X10CrMoVNb9-1 /
1.4903, P235TR2 / 1.0255, P265TR2 / 1.0259, 10CrMo5-5 / 1.7338, X11CrMo5 /
1.7362, X11CrMo9-1 / 1.7386, P215NL / 1.0451, P265NL / 1.0453, 12Ni14 /
1.5637, X10Ni9 / 1.5682, L360QB / 1.8948, L415NB / 1.8972, L415QB / 1.8947,
L450QB / 1.8952, 13CrMo4-5 / 1.7335, 10CrMo9-10 / 1.7380, 16Mo3 / 1.5415

| Характеристика | Значение |
|--|----------------------|
| Вес 1 шт (кг) | 5,38 |
| Вид фитинга | Отвод 180° |
| Материал | Черный |
| Наружный диаметр, OD (мм) | 108 |
| Номинальный диаметр, DN | 100 |
| Осевой диаметр, O (мм) | 203 |
| Радиус изгиба | (R=1D) Type 2D |
| Расстояние от края до удаленной наружной поверхности, K (мм) | 159 |
| Сортировка на сайте | 790 |
| Способ изготовления | Бесшовный |
| Способ присоединения | BW - сварка встык |
| Стандарт | EN 10253-2 |
| Тип | Type A |
| Толщина стенки, WT (мм) | 6 |
| Угол поворота | 180° |

Бесшовный крутоизогнутый отвод 180 градусов -х- тип А с коротким радиусом 2D применяется для разворота линии путем соединения двух труб или фитингов с одинаковым диаметром. Изделия return elbows BW имеют скошенные концы и монтируются методом сварки встык. Материалом изготовления выступает нелегированная и легированная сталь.

По стандарту - фитинги могут принадлежать двум типам. Тип А имеет одинаковую толщину стенок и применяется с редуцированным показателем рабочего давления.

Бесшовные отводы 180 отличаются повышенным уровнем герметичности и прочности. Металлоизделия seamless elbows 180 - выполняются из бесшовных трубок, поковок, прутков методами штамповки и гибки. В отличие от сварных, элементы не имеют сварного шва, который чрезмерно подвержен коррозии и может образовать протечку при высоком давлении.

Размеры крутоизогнутого отвода 180 -х-: номинальный диаметр - DN-, наружный диаметр - - мм, толщина стенки - - мм, расстояние от края до удаленной наружной поверхности - - мм.

Приварные встык крутоизогнутые отводы 180 из стали применяются на магистральных, напорных, распределительных и других видах трубопроводных систем. Фитинги 180 degree elbows востребованы во многих отраслях промышленности.

Мы поставляем отводы 180 бесшовные type A 2D -х- - из марок стали [P235TR2 / 1.0255](#), [P265TR2 / 1.0259](#), [P235GH / 1.0345](#), [P265GH / 1.0425](#), [16Mo3 / 1.5415](#), [10CrMo5-5 / 1.7338](#), [13CrMo4-5 / 1.7335](#), [10CrMo9-10 / 1.7380](#), [X11CrMo5 / 1.7362](#), [X11CrMo9-1 / 1.7386](#), [X10CrMoVNb9-1 / 1.4903](#), [P355N / 1.0562](#), [P355NH / 1.0565](#), [P355NL1 / 1.0566](#), [P215NL / 1.0451](#), [P265NL / 1.0453](#), [12Ni14 / 1.5637](#), [X10Ni9 / 1.5682](#), [L290NB / 1.0484](#), [L360NB / 1.0582](#), [L360QB / 1.8948](#), [L415NB / 1.8972](#), [L415QB / 1.8947](#), [L450QB / 1.8952](#).



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов