



Отвод 180° бесшовный 139,7x20 - Type B, 3D (R=1,5D) EN 10253-2

P235GH / 1.0345, P265GH / 1.0425, P355N / 1.0562, P355NL1 / 1.0566,
P355NH / 1.0565, L290NB / 1.0484, L360NB / 1.0582, X10CrMoVNB9-1 /
1.4903, P235TR2 / 1.0255, P265TR2 / 1.0259, 16Mo3 / 1.5415, 10CrMo5-5 /
1.7338, 13CrMo4-5 / 1.7335, 10CrMo9-10 / 1.7380, X11CrMo5 / 1.7362,
X11CrMo9-1 / 1.7386, P215NL / 1.0451, P265NL / 1.0453, 12Ni14 / 1.5637,
X10Ni9 / 1.5682, L360QB / 1.8948, L415NB / 1.8972, L415QB / 1.8947, L450QB
/ 1.8952

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	38,6
Вид фитинга	Отвод 180°
Материал	Черный
Наружный диаметр, OD (мм)	139,7
Номинальный диаметр, DN	125
Осевой диаметр, O (мм)	254
Радиус изгиба	(R=1,5D) Type 3D
Расстояние от края до удаленной наружной поверхности, K (мм)	197
Сортировка на сайте	690
Способ изготовления	Бесшовный
Способ присоединения	BW - сварка встык
Стандарт	EN 10253-2
Тип	Type B
Толщина стенки, WT (мм)	20

Характеристика	Значение
Толщина стенки, WT3 (мм)	29,5
Угол поворота	180°

Бесшовный отвод 180 -x2 -, - - фитинг в виде фрагмента стальной трубы, изогнутой под углом 180 градусов. Отвод используется для смены направления движения транспортируемого вещества на противоположное, поэтому иначе называется обратным.

За счет плавности изгиба отвода обеспечивается стабильное давление в системе, сохраняется энергия потока, снижается гидравлическое сопротивление и вероятность закупорки в области поворота трубопровода.

Торцы изделия предназначены для соединения с трубами посредством сварки встык: на каждом из них имеется фаска, позволяющая проварить корень шва, что обеспечивает его максимальную надежность и герметичность.

Элемент изготавливается посредством резки и пластической деформации круглой бесшовной трубы, выполненной из нелегированной или легированной ферритной стали для работы при низких, средних и высоких температурах.

Seamless elbow 180 - предназначен для сварки элементов трубопровода с низким коэффициентом рабочего давления. К сферам применения отвода относятся отрасли: нефтегазовая, химическая, добывающая, перерабатывающая, строительство и др.

Бесшовный отвод - с радиусом изгиба - имеет номинальный диаметр - -, наружный диаметр - - мм, осевой диаметр - - мм, толщину стенки WT - - мм и WT3 - - мм, вес - - кг.

EMK поставляет в страны СНГ кованные отводы 180 градусов из сталей:

P235TR2 / 1.0255, P265TR2 / 1.0259, P235GH / 1.0345, P265GH / 1.0425, 16Mo3 / 1.5415, 10CrMo5-5 / 1.7338, 13CrMo4-5 / 1.7335, 10CrMo9-10 / 1.7380, X11CrMo5 / 1.7362, X11CrMo9-1 / 1.7386, X10CrMoVNb9-1 / 1.4903, P355N / 1.0562, P355NH / 1.0565, P355NL1 / 1.0566, P215NL / 1.0451, P265NL / 1.0453, 12Ni14 / 1.5637, X10Ni9 / 1.5682, L290NB / 1.0484, L360NB / 1.0582, L360QB / 1.8948, L415NB / 1.8972, L415QB / 1.8947, L450QB / 1.8952.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов