



Отвод 180° бесшовный 21,3x2 - Type A, 2D (R=1D) EN 10253-2

P235GH / 1.0345, P265GH / 1.0425, P355N / 1.0562, P355NL1 / 1.0566,
P355NH / 1.0565, L290NB / 1.0484, L360NB / 1.0582, X10CrMoVNb9-1 /
1.4903, P235TR2 / 1.0255, P265TR2 / 1.0259, 16Mo3 / 1.5415, 10CrMo5-5 /
1.7338, 13CrMo4-5 / 1.7335, 10CrMo9-10 / 1.7380, X11CrMo5 / 1.7362,
X11CrMo9-1 / 1.7386, P215NL / 1.0451, P265NL / 1.0453, 12Ni14 / 1.5637,
X10Ni9 / 1.5682, L360QB / 1.8948, L415NB / 1.8972, L415QB / 1.8947, L450QB
/ 1.8952

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,06
Вид фитинга	Отвод 180°
Материал	Черный
Наружный диаметр, OD (мм)	21,3
Номинальный диаметр, DN	15
Осевой диаметр, O (мм)	50
Радиус изгиба	(R=1D) Type 2D
Расстояние от края до удаленной наружной поверхности, K (мм)	36
Сортировка на сайте	10
Способ изготовления	Бесшовный
Способ присоединения	BW - сварка встык
Стандарт	EN 10253-2
Тип	Type A
Толщина стенки, WT (мм)	2

Характеристика	Значение
Угол поворота	180°

Бесшовный крутоизогнутый отвод 180 градусов -х- тип А с коротким радиусом 2D применяется для разворота линии путем соединения двух труб или фитингов с одинаковым диаметром. Изделия return elbows BW имеют скошенные концы и монтируются методом сварки встык. Материалом изготовления выступает нелегированная и легированная сталь.

По стандарту - фитинги могут принадлежать двум типам. Тип А имеет одинаковую толщину стенок и применяется с редуцированным показателем рабочего давления.

Бесшовные отводы 180 отличаются повышенным уровнем герметичности и прочности. Металлоизделия seamless elbows 180 - выполняются из бесшовных трубок, поковок, прутков методами штамповки и гибки. В отличие от сварных, элементы не имеют сварного шва, который чрезмерно подвержен коррозии и может образовать протечку при высоком давлении.

Размеры крутоизогнутого отвода 180 -х-: номинальный диаметр – DN-, наружный диаметр – - мм, толщина стенки – - мм, расстояние от края до удаленной наружной поверхности – - мм.

Приварные встык крутоизогнутые отводы 180 из стали применяются на магистральных, напорных, распределительных и других видах трубопроводных систем. Фитинги 180 degree elbows востребованы во многих отраслях промышленности.

Мы поставляем отводы 180 бесшовные type A 2D -х- - из марок стали [P235TR2 / 1.0255](#), [P265TR2 / 1.0259](#), [P235GH / 1.0345](#), [P265GH / 1.0425](#), [16Mo3 / 1.5415](#), [10CrMo5-5 / 1.7338](#), [13CrMo4-5 / 1.7335](#), [10CrMo9-10 / 1.7380](#), [X11CrMo5 / 1.7362](#), [X11CrMo9-1 / 1.7386](#), [X10CrMoVNb9-1 / 1.4903](#), [P355N / 1.0562](#), [P355NH / 1.0565](#), [P355NL1 / 1.0566](#), [P215NL / 1.0451](#), [P265NL / 1.0453](#), [12Ni14 / 1.5637](#), [X10Ni9 / 1.5682](#), [L290NB / 1.0484](#), [L360NB / 1.0582](#), [L360QB / 1.8948](#), [L415NB / 1.8972](#), [L415QB / 1.8947](#), [L450QB / 1.8952](#).



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов