



Отвод 180° бесшовный 610x30 - Type 3 (R=1,5D) DIN 2605-2

St35.8/I / 1.0305, St45.8/I / 1.0405, P235GH / 1.0345, P265GH / 1.0425, 16Mo3 / 1.5415, 13CrMo4-5 / 1.7335, 10CrMo9-10 / 1.7380, St37.0 / 1.0254

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	1376
Вид фитинга	Отвод 180°
Материал	Черный
Наружный диаметр, OD (мм)	610
Номинальный диаметр, DN	600
Осевой диаметр, O (мм)	2438
Радиус изгиба	(R=1,5D) Type 3
Радиус, r (мм)	914
Расстояние от края до удаленной наружной поверхности, K (мм)	1219
Сортировка на сайте	850
Способ изготовления	Бесшовный
Способ присоединения	BW - сварка встык
Стандарт	DIN 2605-2
Тип	Type B
Толщина стенки, WT (мм)	30
Толщина стенки, WT2 (мм)	37,3
Толщина стенки, WT3 (мм)	26,2
Угол поворота	180°

Бесшовные отводы 180° -х- по стандарту ДИН 2605-2 являются крутоизогнутыми и используются для изменения направления транспортируемой среды. Основное применение изделий данного типа – это соединение двух труб или других элементов трубопровода. Также они подходят для подключения различного оборудования.

Фитинги return bend DN- выполняются бесшовным методом. Бесшовные металлоизделия отличаются улучшенной стойкостью к механическим нагрузкам и химическим воздействиям. Материалами изготовления выступают низколегированные и углеродистые марки стали: *10CrMo9-10 / 1.7380, 13CrMo4-5 / 1.7335, 16Mo3 / 1.5415, P235GH / 1.0345, P265GH / 1.0425, St35.8/1 / 1.0305, St37.0 / 1.0254, St45.8/1 / 1.0405.*

По европейской спецификации DIN 2605 отводы с углом поворота - являются приварными встык (BW). Данный метод присоединения к линии обеспечивает стык повышенной прочности и обладает улучшенными показателями герметичности.

Радиус изгиба фитинга 180-deg elbow DN- - - - является длинным и составляет - мм. Отводы 180 -х- с длинным радиусом изгиба имеют хорошую пропускную способность, не увеличивают давление в месте соединения и снижают риск появления заторов.

Размеры стального отвода 180 градусов -х-: диаметр - - мм, толщина - - мм, осевой диаметр - - мм, вес - - кг.

В каталоге ЕМК можно заказать для покупки бесшовные крутоизогнутые отводы 180° -х- type 3 (R=2D) - со своевременной доставкой до вашего склада.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов