



## Отвод 180° сварной 1420x6,3 - Type 3 (R=1,5D) DIN 2605-1

St35.8/I / 1.0305, St45.8/I / 1.0405, P235GH / 1.0345, P265GH / 1.0425, P355N / 1.0562, TTSt35N / 1.0356, 13CrMo4-5 / 1.7335, 10CrMo9-10 / 1.7380, St37.0 / 1.0254, 16Mo3 / 1.5415

| Характеристика   | Значение             |
|--|----------------------|
| Вес 1 шт (кг)  | 1100                 |
| Вид фитинга  | Отвод 180°           |
| Наружный диаметр, OD (мм)                                    | 1420                 |
| Номинальный диаметр, DN                                      | 1400                 |
| Осевой диаметр, O (мм)                                       | 5680                 |
| Радиус изгиба  | (R=1,5D) Type 3      |
| Радиус, r (мм)   | 2130                 |
| Расстояние от края до удаленной наружной поверхности, K (мм) | 2840                 |
| Сортировка на сайте  | 900                  |
| Способ изготовления  | Сварной              |
| Способ присоединения   | BW - сварка<br>встык |
| Стандарт   | DIN 2605-1           |
| Тип  | Type A               |
| Толщина стенки, WT (мм)                                      | 6,3                  |
| Угол поворота  | 180°                 |

**Сварные отводы -х- с углом поворота** - регламентируются европейской спецификацией -. Изделия предназначены для соединения труб и других элементов трубопровода. С помощью фитинга данного вида осуществляется

поворот линии на 180 градусов.

Отводы 180° -х- по стандарту DIN 2605-1 отличаются пониженным коэффициентом давления и не могут использоваться при таком же показателе давления, что и соединяемые им элементы.

Способ соединения с линией – -. Приварные встык отводы 180 гр. -х- обеспечивают высокопрочное непроницаемое соединение, которое может подвергаться перепадам температур и давления.

Радиус изгиба крутоизогнутого отвода 180 – -. Фитинги U bend -х- с длинным радиусом 1,5D снижают появление заторов на линии, не влияют на турбулентность, не повышают давления в месте стыка.

**Размеры сварных отводов 180 -х- type 3 DIN 2605-1:** номинальный диаметр – DN-, наружный диаметр – - мм, толщина стенки – - мм, радиус изгиба – - мм, расстояние от края до удаленной наружной поверхности – - мм. Вес одного фитинга составляет - мм.

В каталоге EMK можно выбрать для покупки сварные отводы 180° -х- type 3 (R=1,5D) DIN 2605-1 из марок углеродистой и низколегированной стали ( *St35.8// 1.0305, St45.8// 1.0405, P235GH / 1.0345, P265GH / 1.0425, P355N / 1.0562, TTSt35N / 1.0356, 13CrMo4-5 / 1.7335, 10CrMo9-10 / 1.7380, St37.0 / 1.0254, 16Mo3 / 1.5415*).



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов