



## Отвод 30° 36" SCH STD (914,4x9,53) (R=3D) BW MSS SP-75

A860 Gr. WPHY60, A234 Gr. WPB, A420 Gr. WPL3, A420 Gr. WPL6, A860 Gr. WPHY52, A860 Gr. WPHY70, A234 Gr. WP5, A234 Gr. WP9, A234 Gr. WP22, A234 Gr. WP91, A234 Gr. WP11

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	311,39
Вид фитинга	Отвод 30°
Материал	Черный
Наружный диаметр, OD (мм)	914,4
Номинальный диаметр, DN	900
Номинальный размер, NPS (inch)	36"
Радиус изгиба	(R=3D)
Расстояние от центра до края, В (мм)	735,1
Сортировка на сайте	930
Способ присоединения	BW - сварка встык
Стандарт	MSS SP-75
Толщина стенки, WT (schedule)	SCH STD
Толщина стенки, WT (мм)	9,53
Угол поворота	30°

**Приварные отводы 30°** - это разновидность отводов, которые используют для изменения направления трубопроводной линии. Отвод на 30 градусов оптимально подходит для плавного поворота линии, если это предусмотрено проектом или необходимо из-за невозможной прокладки по прямой.

Отводы 30° 3R (R=3D) - представляют собой небольшое изделие, изогнутое так, чтобы поворот составлял 30 градусов. Обозначение 3R (или R=3D) указывает на радиус изгиба отвода. В данном случае радиус изгиба в три

раза больше диаметра трубы (3D). Маркировка BW указывает на приварные концы (Butt-Weld), то есть отвод приваривается к трубам. Приварное соединение выигрывает у резьбовых аналогов в устойчивости к ударам, вибрациям и колебаниям грунта. Даже при интенсивном длительном воздействии динамических нагрузок приварное соединение устойчиво и герметично. Отвод 30 3R (R=3D), выполненный в соответствии со стандартом MSS SP-75, соответствует определенным требованиям к высокопрочным приварным фитингам для использования в системах высокого давления.

Свойства отвода 30 3R (R=3D) BW: прочность, коррозионная стойкость, устойчивость к окислению, температурным и механическим деформациям, химическая пассивность.

Активное применение приварной 30-градусный отвод - нашел в нефтедобывающей и перерабатывающей отрасли, газовой, химической, энергетической промышленности. Также отводы используют в строительстве, металлургии, машино- и станкостроении, транспортной отрасли, сельском и коммунальном хозяйстве.

Размеры отводов 30° 3R (R=3D): наружный диаметр - - мм, номинальный диаметр - -, толщина стенки - - мм, вес - - кг.

Регламентирует производство, поставки и эксплуатацию трубопроводных отводов на 30 градусов - стандарт -.

Купить отвод 30 3R (R=3D) BW с быстрой доставкой из Европы можно в нашей компании. Мы поставляем трубопроводные фитинги напрямую от европейского производителя заказчикам во все регионы Таможенного союза.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов