



## Отвод 45° 50" WT 12,7 (1270x12,7) (R=3D) BW MSS SP-75

A860 Gr. WPHY60, A234 Gr. WPB, A420 Gr. WPL3, A420 Gr. WPL6, A860 Gr. WPHY52, A860 Gr. WPHY70, A234 Gr. WP5, A234 Gr. WP9, A234 Gr. WP22, A234 Gr. WP91, A234 Gr. WP11

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	1177,68
Вид фитинга	Отвод 45°
Материал	Черный
Наружный диаметр, OD (мм)	1270
Номинальный диаметр, DN	1250
Номинальный размер, NPS (inch)	50"
Радиус изгиба	(R=3D)
Расстояние от центра до края, В (мм)	1577,8
Сортировка на сайте	1180
Способ присоединения	BW - сварка встык
Стандарт	MSS SP-75
Толщина стенки, WT (schedule)	WT 12,7
Толщина стенки, WT (мм)	12,7
Угол поворота	45°

**Elbow 45 3R BW MSS SP-75** – высокопрочный кованный отвод 45 градусов под приварку встык, предназначенный для соединения компонентов трубопроводных систем транспортировки нефти и газа под высоким давлением.

Отвод применяется для соединения труб под углом 45 градусов при необходимости не такой резкой смены направления движения потока перемещаемой среды, как при использовании отводов 90 градусов. Отводы

45 позволяют получить более плавный поворот трубопровода, снижают вероятность возникновения турбулентного течения, обеспечивают ее долговечность, безопасную и эффективную работу. Это обуславливает высокую востребованность Elbows MSS SP 75 и возможность их применения в отраслях с высокими требованиями к компонентам трубопроводного оборудования.

«3R (R=3D)» указывает на то, что радиус изгиба отвода (радиус кривизны осевой линии) – расстояние от центра до края – втрое превышает номинальный размер трубы. Отводы 45 градусов доступны только в исполнении с длинным радиусом, в отличие от аналогичных фитингов 90 и 180 градусов, которые могут иметь как длинный, так и короткий радиус изгиба.

По сравнению с отводами с коротким радиусом, отводы с радиусом 3D позволяют снизить падение давления на фитинге благодаря более плавному повороту. Они также способствуют минимизации износа и эрозии трубопровода, особенно в условиях высокого давления, температур и скоростей течения.

Размеры и вес отвода 45 3R BW MSS SP-75: номинальный размер – -, номинальный диаметр – DN-, наружный диаметр – - мм, расстояние от центра до края – - мм, толщина стенки – - мм, вес – - кг.

В компании EMK вы можете купить отвод приварной 45 MSS SP-75 с доставкой по СНГ.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов