



## Отвод 45° бесшовный 168,3x3,4 - Type 3 (R=1,5D) DIN 2605-1

St35.8/I / 1.0305, St45.8/I / 1.0405, P235GH / 1.0345, P265GH / 1.0425, P355N / 1.0562, 16Mo3 / 1.5415, 13CrMo4-5 / 1.7335, 10CrMo9-10 / 1.7380, TTSt35N / 1.0356, St37.0 / 1.0254

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	2,7
Вид фитинга	Отвод 45°
Материал	Черный
Наружный диаметр, OD (мм)	168,3
Номинальный диаметр, DN	150
Радиус изгиба	(R=1,5D) Type 3
Радиус, r (мм)	229
Расстояние от края до удаленной наружной поверхности, K (мм)	313
Расстояние от центра до края, B (мм)	95
Сортировка на сайте	450
Способ изготовления	Бесшовный
Способ присоединения	BW - сварка встык
Стандарт	DIN 2605-1
Тип	Type A
Толщина стенки, WT (мм)	3,4
Угол поворота	45°

**Отвод (elbow) 45° type 3 DN-** – стальной бесшовный фитинг в форме изогнутого отрезка круглой трубы с длинным радиусом ( $R=1,5D$ ). Отвод предназначен для сварного встык соединения труб в месте поворота трубопровода 45 градусов и обеспечения плавной смены направления движения транспортируемой среды.

Бесшовная конструкция отвода обуславливает его прочность, стойкость к нарушению целостности под давлением, воздействием высоких температур и их циклических изменений.

Стальные бесшовные отводы 45  $R=1,5D$  используются при сборке трубопроводов, обеспечивающих технологические процессы на предприятиях нефтегазовой и нефтехимической промышленности, энергетической отрасли, металлургии, машиностроения, коммунального и сельского хозяйства и пр.

Требования к приварным встык бесшовным отводам регламентирует стандарт DIN 2605-1, в соответствии с которым толщина стенки отвода соответствует толщине стенки соединяемых труб, однако фитинг имеет более низкий коэффициент давления.

Размеры отвода стального 45 DIN 2605-1 type 3: номинальный диаметр – DN-, наружный диаметр – - мм, толщина стенки – - мм, расстояние от центра до края – - мм и до удаленной наружной поверхности – - мм, радиус – - мм. Вес отвода 45 составляет - кг.

**В ЕМК вы можете купить с доставкой отводы стальные бесшовные 45 DIN 2605-1  $R=1,5D$  из черных сталей:**

St35.8/l / 1.0305, St45.8/l / 1.0405, P235GH / 1.0345, P265GH / 1.0425, P355N / 1.0562, TTSt35N / 1.0356, 13CrMo4-5 / 1.7335, 10CrMo9-10 / 1.7380, St37.0 / 1.0254, 16Mo3 / 1.5415.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов