



Отвод 90° 6" SCH 160
(168,3x18,26) (R=2,5D) BW ASME
B16.9

A860 Gr. WPHY60, A234 Gr. WPB, A420 Gr. WPL3, A420 Gr. WPL6, A860 Gr. WPHY42, A860 Gr. WPHY52, A860 Gr. WPHY70, A234 Gr. WP1, A234 Gr. WP5, A234 Gr. WP9, A234 Gr. WP11 CL 1, A234 Gr. WP12, A234 Gr. WP22, A234 Gr. WP91, A234 Gr. WP11 CL 2

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	40,92
Вид фитинга	Отвод 90°
Материал	Черный
Наружный диаметр, OD (мм)	168,3
Номинальный диаметр, DN	150
Номинальный размер, NPS (inch)	6"
Радиус изгиба	(R=2,5D)
Радиус, A (мм)	381
Расстояние от края до удаленной наружной поверхности, K (мм)	465,2
Сортировка на сайте	750
Способ присоединения	BW - сварка встык
Стандарт	ASME B16.9
Толщина стенки, WT (schedule)	SCH 160
Толщина стенки, WT (мм)	18,26
Угол поворота	90°

Отвод 90 градусов - - это приварной встык фитинг, изготавливаемый методами пластической деформации. Регламентируется стандартом -. Соединительное изделие используется для организации стыка частей трубопровода под прямым углом (90°).

Размеры стального отвода 90 -: наружный диаметр - - мм, толщина стенки - - мм (-), расстояние от центра до края - - #RASSTOYANIE_OT_TSENTRA_DO_KRAYA_A_MM_S# мм, вес - - кг.

Радиус изгиба - -.

Приварные встык отводы 90 широко востребованы в нефтегазовой, добывающей, энергетической и других отраслях промышленности.

В каталоге ЕМК можно выбрать для покупки отводы 90 - - - ASME B16.9 из стали марок:

A234 Gr. WPB, A420 Gr. WPL3, A420 Gr. WPL6, A860 Gr. WPHY42, A860 Gr. WPHY52, A860 Gr. WPHY60, A860 Gr. WPHY70, A234 Gr. WP1, A234 Gr. WP5, A234 Gr. WP9, A234 Gr. WP11 CL 1, A234 Gr. WP12, A234 Gr. WP22 CL 1, A234 Gr. WP91, A234 Gr. WP11 CL 2.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов